



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ  
«КІЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ  
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

**ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ  
ДИСЕРТАЦІЇ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ МАГІСТР  
ЩО ВЧАТЬСЯ ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ  
ПРОГРАМОЮ МАГІСТЕРСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ –  
ОБЛАДНАННЯ ХІМІЧНИХ ТА ПЕРЕРОБНИХ  
ВИРОБНИЦТВ**

**НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК**

*Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського  
як навчальний посібник для студентів,  
які навчаються за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування»,  
спеціалізацією «Інженінінг, комп’ютерне моделювання та проектування  
обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв»*

Київ  
КПІ ім. Ігоря Сікорського  
2018

Вказівки до виконання магістерської дисертації освітнього ступеня магістр що вчаться за освітньо-професійною програмою магістерської підготовки – Обладнання хімічних та переробних виробництв [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 133 «Галузеве машинобудування», спеціалізації «Інжиніринг, комп’ютерне моделювання та проектування обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: А.Р. Степанюк, С.В. Гулієнко – Електронні текстові данні (1 файл: X,XX Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 68 с.

*Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 1 від 30.01.2018 р.)*

*за поданням Вченої ради інженерно-хімічного факультету (протокол № Х від DD.MM.YYYY р.)*

Електронне мережне навчальне видання

# **ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ ДИСЕРТАЦІЇ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ МАГІСТР ЩО ВЧАТЬСЯ ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ МАГІСТЕРСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ – ОБЛАДНАННЯ ХІМІЧНИХ ТА ПЕРЕРОБНИХ ВИРОБНИЦТВ**

## **НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК**

Укладачі: *Степанюк Андрій Романович, канд. наук, доц.*  
*Гулієнко Сергій Валерійович, канд. техн. наук, ст. викл.*

Відповідальний  
редактор *Корнієнко Я.М. докт. таех. наук, професор*

Рецензенти: *Сокольський О.Л., канд.тех. наук, доц.*

## **Зміст**

Вступ	4
1 Мета та завдання магістерської дисертації	4
2 Завдання на магістерську дисертацію	5
3 Склад, обсяг і структура магістерської дисертації	6
4 Вказівки до виконання розділів магістерської дисертації	7
5 Рекомендації до виконання пояснівальної записки	14
5.1 Структура пояснівальної записки	14
5.2 Вимоги до форматування пояснівальної записки	15
5.3 Виклад тексту пояснівальної записки	17
6 Рекомендації до виконання графічної частини магістерської дисертації	26
6.1 Правила оформлення специфікацій до складального креслення	29
7 Рекомендації щодо порядку захисту магістерської дисертації	37
7.1 Порядок допуску до захисту магістерської дисертації	37
7.2 Захисту магістерської дисертації на Державній екзаменаційній комісії	38
8 Список рекомендованої літератури	39
Додатки	41

## **Вступ**

Успішне впровадження у виробництво науково-технічних розробок залежить від якості конструкторської документації. Розробка такої документації це творчий процес, який потребує від конструктора глибоких знань технологій хімічного виробництва; апаратів і процесів, які відбуваються в них; державних та міжнародних стандартів, що регламентують правила виконання документації; іншої нормативно-технічної документації. Якісним показником результатів навчання, глибини засвоєних знань та набутих умінь є виконання магістерської дисертації студентами, що навчаються за освітньо-професійною програмою магістерської підготовки – Обладнання хімічних та переробних виробництв, спеціальність 133 «Галузеве машинобудування», спеціалізація «Інжиніринг, комп’ютерне моделювання та проектування обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв»

Методичні вказівки складено у відповідності до Положення про організацію дипломного проектування та державної атестації студентів НТУУ “КПІ” (Уклад. В. Ю. Угольніков. За заг. ред. Ю. І. Якименка – К.: ВПК “Політехніка”, 2006. – 84 с.) та ГОСТ 2.105-95.

Пояснювальна записка викладається **державною мовою**.

## **1 Мета та завдання магістерської дисертації**

Метою магістерської дисертації є системне застосування знань та практичних умінь при виконанні розрахункової та графічної частин магістерської дисертації за освітньо-професійною програмою магістерської підготовки – Обладнання хімічних та переробних виробництв.

У відповідності до теми магістерської дисертації завданнями є:

– обґрутування модернізації конструкції відповідного обладнання з урахуванням сучасних світових тенденцій та виконання розрахунків,

які підтверджують працездатність та економічну доцільність запропонованої модернізації;

- обґрунтування вибору матеріалів для виготовлення всіх конструктивних елементів апарату (машини);
- уміння обґрутовано вибирати методики розрахунків, що підтверджують працездатність апарату (машини), виходячи із задач конкретного завдання;
- надання рекомендацій з охорони праці при монтажі, експлуатації та ремонті апарату (машини, установки);
- обґрунтування технології виготовлення деталі апарату (машини) та обґрунтування вибору пристрою для обробки заданої деталі;
- обґрунтування схеми автоматичного керування установкою та вибір необхідного устаткування;
- техніко-економічне обґрунтування запропонованої модернізації;
- виконання креслень технологічних схем, складальних креслень апарату (машини) та їх складальних одиниць і деталей;
- виконання необхідних специфікацій;
- оформлення документів про захист прав інтелектуальної власності на основі запропонованих рішень по модернізації апарату (машини) чи його складових частин;
- володіння сучасними інформаційними технологіями при проведенні обрахунків та оформленні кваліфікаційної роботи;
- презентація та захист проведеної роботи.

## **2 Завдання на магістерську дисертацію**

Завдання видається кожному студенту особисто протягом першого тижня практики.

Текст завдання підписується студентом, що буде виконувати магістерську дисертацію, керівником магістерської дисертації та затверджується наказом по КПІ ім. Ігоря Сікорського. Зразок завдання розміщено у Додатку А.

### **3 Склад, обсяг і структура магістерської дисертації**

Магістерська дисертація складається з пояснівальної записки і графічної частини.

Пояснівальна записка складається з розділів та підрозділів, наведених у зразку змісту (Додаток Б). У кожному розділі має повністю розкриватись частина магістерської дисертації відповідно до завдання. Кількість підрозділів, пунктів, підпунктів залежить від повноти та об'єму необхідного матеріалу. Орієнтовний обсяг пояснівальної записки 100...150 аркушів основного тексту формату А4.

Графічна частина складається з креслення технологічної схеми установки, складальних креслень трьох апаратів (або однієї машини), складальних креслень основник елементів (складальних одиниць), які задаються керівником магістерської дисертації, складального креслення пристосування для обробки деталі, схеми автоматичного керування. Також до графічної частини відноситься плакати, на яких науведено результати наукових досліджень та плакат, на якому має бути представлене технічне рішення по модернізації обраної конструкції апарату (машини).

Обсяг графічної частини остаточно визначається керівником магістерської дисертації, але має бути не менше 10-ти аркушів формату А1, або еквівалентів формату А2, А3 або А4, що відповідає вказаній кількості аркушів.

### **4 Вказівки до виконання розділів магістерської дисертації**

Оформлення магістерської дисертації повинне відповідати вимогам Міждержавних стандартів Єдиної системи конструкторської документації:

ГОСТ 2.105-95. „ЕСКД. Общие требования к текстовым документам”.

ГОСТ 2.106-96. „ЕСКД. Текстовые документы”.

Графічна частина виконується згідно до вимог ГОСТ 2.317-69. „ЕСКД. Общие правила выполнения чертежей”.

При виконанні пояснювальної записки необхідно звернути увагу на наступне: після захисту пояснювальна записка та креслення вкладаються до папки на титульну сторінку якої наклеюється аркуш з заголовком «Магістерська дисертація». Приклад титульної сторінки наведено в додатку В.

**Зверніть увагу!!! Розділ не може закінчуватись таблицею або рисунком, після них обов'язково має бути текст.**

### **«Перелік скорочень, умовних позначень та термінів»**

У розділі за зразком, наведеним у Додатку Р, наводиться список скорочень, умовних позначень та термінів.

### **«Вступ».**

У вступі коротко надається інформація про актуальність продукції, яка виробляється та обґрунтування доцільності модернізації обладнання, що буде проектуватися (Додаток Г). Далі у відповідності до змісту роботи ставляться мета та задачі магістерської дисертації. В кінці вступу вказується, коли було видано завдання на проектування.

Приблизний обсяг розділу – 1...2 аркуші.

### **Розділ «1 Призначення область використання установки»**

#### **«1.1 Опис технологічного процесу»**

Наводиться схема технологічного процесу, в якій використовується апарати (машини), що проектуються; опис технологічної схеми в цілому з зазначенням основних технологічних параметрів реалізації – температури, тиски, концентрації та інше.

Приблизний обсяг – 2...3 аркуша.

#### **«1.2 Вибір типу установки, апаратів, їх місце в технологічній схемі»**

У розділі описується призначення апаратів (машин), вибираються типи їх конструкцій, що забезпечують якісне виконання технологічного процесу.

Матеріали наваються до всіх апаратів (машин), що проектуються у межах магістерської дисертації.

Приблизний обсяг розділу – 1...2 аркуші.

## **Розділ «2 Технічні характеристики основних апаратів установки»**

Подаються основні технічні характеристики апаратів (машин), що проектуються (робочі середовища, витрати потоків, поля температур, поля концентрацій, теплові втрати, тиски, габаритні розміри, принцип дії апарату, час циклу для апаратів періодичної дії, поверхня теплообміну для теплообмінного обладнання, тип та кількість насадки або тарілок для масообмінного обладнання та інше).

Технічні характеристики наводяться до всіх апаратів (машин), що проектуються у межах магістерської дисертації.

Приблизний обсяг розділу – 1...2 аркуші.

## **Розділ «3 Опис та обґрунтування вибраної конструкції апаратів»**

### **«3.1 Конструкція і принцип дії апаратів, основних складальних одиниць та деталей»**

Відповідно до обраного типу конструкції, наводиться опис основних елементів складових частин апаратів (машин), надається схема апарату.

Опис проводиться до всіх апаратів (машин), що проектуються у межах магістерської дисертації.

Приблизний обсяг підрозділу – 2...3 аркуші.

### **«3.2 Порівняння основних показників розроблених конструкцій апаратів з аналогами»**

**Надається аналіз не менше трьох аналогів, найбільш близькими до апарату, що проектується, з вказівками їх переваг та недоліків. Обов'язково подаються посилання на джерела, звідки була знайдена інформація.**

Порівняння проводиться до всіх апаратів (машин), що проектиуються у межах магістерської дисертації.

Приблизний обсяг підрозділу – 2...3 аркуші.

Опис використаних аналогів здійснюється за прикладом 4.1.

#### Приклад 4.1.

За конструкцією запропонована в даному проекті сушарка суттєво відрізняється від сушарки для сушки сульфату амонію. По-перше, вона має круглий переріз, по-друге, повітря подається не знизу, а в верхній патрубок, по-третє розпилювальна сушарка призначена для сушіння дрібнодисперсних матеріалів (порядку  $(25...30) \cdot 10^{-6}$  м), сушінням в псевдозрідженному шарі висушити такий матеріал ускладнений. Порівняльна характеристика сушарок наведена у таблиці 3.1.

Таблиця 3.1 – Порівняльна характеристика сушарок

Основні технологічні показники	Розпилювальна сушарка для сушіння екстракту календули	Однокамерна сушарка для сушки сульфату амонію	Сушарка, що проектується
Продуктивність сушарки по випареній волозі, кг/с, (балі)	0,006, (1)	0,006, (1)	0,006, (1)
Вологість матеріалу, % , (балі) початкова кінцева	60, (2) 7, (1)	32,5, (1) 5, (2)	32,5, (1) 3, (3)
Температура теплоносія перед сушильною камерою, К, (балі)	443, (1)	453, (1)	440, (2)
Конструктивні розміри, м, (балі)	$D=1,500, (1)$ $H=2,670, (1)$	Короб $2,940 \times 2,940 \times 3,940, (2)$	$D=1,0, (3)$ $H=2,5 (3)$
Сума балів	7	7	13

... Далі наводяться описи ще 1...2 аналогів.

Висновки: Враховуючи, що сушарка, що проектується набрала більшу кількість балів, початкова вологість матеріалу, що подається до сушарки більша, а кінцева практично незмінна, габаритні розміри при цьому менші, то доцільно використовувати запропонований тип сушарки.

### **«3.3 Вибір матеріалів елементів конструкцій апаратів»**

В залежності від умов реалізації процесу (температура, тиск) та середовищ (агресивні, неагресивні), згідно з рекомендаціями наведеними в [2] або інших літературних джерелах, обирається матеріал для виготовлення основних та допоміжних елементів конструкції апаратів (машин). Також визначаються властивості матеріалів (межа міцності, тепlopровідність та інше), з посиланням на джерело використаної при цьому літератури.

Матеріали вибираються до всіх апаратів (машин), що проектуються у межах магістерської дисертації.

Приблизний обсяг підрозділу – 1...2 аркуші.

### **«3.4 Патентний огляд конструкцій основного обладнання установки»**

**Надається аналіз 5-ти патентів (три на українські або російській мові та два на англійські (німецькі) мові) за останній рік, як прототипів, що є найбільш близькими до апаратів (машин), що проектуються, з вказівками їх переваг та недоліків. Обов'язково виконується посилання на джерело інформації (патент на винахід, на корисну модель, свідоцтво). В кінці розділу відзначається в чому полягає модернізація апаратів та пропозиції щодо технічного рішення, яке можна покласти в основу власної заявки на патент.**

У додатках наводиться регламент патентного пошуку та фотокопії використаних патентів (Текст розміщується у додатку без рамок).

**Порівняння проводиться до всіх апаратів (машин), що проектуються у межах магістерської дисертації.**

Приблизний обсяг підрозділу – 3...4 аркуші.

Опис використаних патентів здійснюється за прикладом 4.2.


## Приклад 4.2.

Багатоелементний теплообмінник [2]. < тут [2] – посилання на джерело, звідки взята конструкція >

Схема даного апарату зображена на рисунку 3.1. Теплоносій, що поступає в колектор введення 1 розподіляється по трубках 3 всіх елементів. В міжтрубному просторі 4 конденсується другий теплоносій.

Переваги апарату:

- 1) малий гідравлічний опір по трубному простору;
- 2) інтенсивний процес теплообміну;
- 3) низька металоємність;
- 4) невеликі затрати енергії;
- 5) можливість регулювання задіяної теплообмінної поверхні.



1 – колектор введення теплоносія; 2 – колектор відведення теплоносія;  
3 – внутрішні трубки; 4 – кожух; 5 – з'єднувальні трубки

Рисунок 3.1 – Багатоелементний теплообмінник

Недоліки апарату:

- 1) ускладнена герметизація;
- 2) відсутня можливість відведення сконденсованого теплоносія в процесі;
- 3) підвищення часу ремонтних робіт та часу очистки.

... Далі наводиться аналіз ще 4 аналогів.

Висновок: в результаті патентного пошуку встановлено, що сучасні тенденції інтенсифікації теплообмінних процесів направлені на підвищення питомої поверхні теплообміну або на турбулізацію потоків. В запропонованій конструкції апарату не використовуються технічні рішення захищенні правами інтелектуальної власності, а отже апарат є патентно чистим. Регламент патентного пошуку наведено в Додатку А.

В основу модернізації покладено задачу інтенсифікації теплообміну з боку лімітуючого міжтрубного простору.

## **Розділ «4 Розрахунки, що підтверджують працездатність та надійність конструкцій»**

Виконуються розрахунки, необхідні для проектування апаратів (машин). Наповнення розділу визначається завданням на магістерську дисертацію та корегується під час виконання дисертації керівником, відповідно до особливостей конструкції.

Параметричні розрахунки (визначення основних геометричних розмірів) виконуються до всіх апаратів (машин), що проектуються у межах магістерської дисертації.

При виконанні інженерних розрахунків апарату (машини), для якого запропоновано іноваційного рішення, обґрутується вибір найбільш раціонального варіанту щляхом виконання порівняльних параметричних розрахунків для **щонайменше трьох аналогів**. Наприклад для теплообмінних апаратів обґрутування вибору найбільш раціонального варіанту виконується за співвідношеннями витрати-площа теплообміну, витрати-металоємність та витрати-гіdraulічний опір.

При виконанні наукових проробок у магістерській дисертації наводяться результати наукових досліджень.

Результати роботи викладаються у пояснівальній записці магістерської дисертації та наводяться на плакатах.

Кількість розрахунків на міцність, стійкість та жорсткість повинна бути не меншою 8, вибір типу розрахунків проводиться консультантом магістерської дисертації.

Приблизний обсяг розділу – 40...70 аркушів.

## **Розділ «5 Охорона праці»**

Вказуються основні джерела небезпеки при монтажі, експлуатації, ремонтних роботах з установкою, можливі наслідки. Наводяться заходи щодо захисту персоналу від впливу небезпечних факторів. Розділ виконується під керівництвом консультанта з Охорони праці. Обсяг, наповнення визначається консультантом при узгодженні з керівником магістерської дисертації.

Після виконання розділу, студент має отримати підпис консультанта на титульному листі пояснівальної записки (приклад титульного листа пояснівальної записки наведено у Додатку Д ).

Приблизний обсяг – 8...10 аркушів.

### **Розділ «6 Рекомендації щодо монтажу та експлуатації апарату»**

Наводяться рекомендації щодо монтажу та експлуатації установки, регламент проведення ремонтних робіт, особливостей монтування, стропування апарату на місці.

Рекомендації надаються до всіх апаратів (машин), що проектуються у межах магістерської дисертації.

Приблизний обсяг розділу – 2...3 аркуші.

### **Розділ «7 Рівень стандартизації та уніфікації»**

Відповідно до розроблених креслень апарату та його складових частин (складальних одиниць, деталей) розраховується рівень стандартизації та уніфікації. Проводиться аналіз рівнів.

Рівень стандартизації та уніфікації визначається для всіх апаратів (машин), що проектуються у межах магістерської дисертації.

Приблизний обсяг розділу – 1...2 аркуші.

### **Розділ «8. Очікувані техніко-економічні показники застосування установки»**

За результатами запропонованої модернізації обладнання направленої на інтенсифікацію процесу або підвищення продуктивності розраховуються її техніко-економічні показники. Розділ виконується під керівництвом консультанта з цього розділу проекту. Обсяг, наповнення визначається консультантом при узгодженні з керівником магістерської дисертації.

Після виконання розділу, студент має отримати підпис консультанта на титульному листі пояснівальної записки.

Приблизний обсяг – 8...10 аркушів.

## **«Висновки»**

Відповідно до мети, задач та змісту дисертації перераховуються всі роботи, які було виконано в проекті, також зазначається об'єм графічної частини, проводиться короткий аналіз виконаної роботи в проекті, вказуються всі авторські модифікації та модернізації.

Висновки виконується на трьох мовах – українській, російській та ще одній іноземній (англійській, німецькій чи французькій). Коректність перекладу перевіряється викладачем-консультантом з іноземної мови, підтвердженням чого є підпис на іноземному перекладі. Приклад оформлення висновків наведено в додатку Е.

Приблизний обсяг висновку становить 1...2 аркуші.

## **«Додаток А Технологія виготовлення деталі»**

За завданням консультанта проводиться розробка технології вибраної деталі та підбір пристосування для її виготовлення. Виконуються креслення деталі та пристосування та виконуються необхідні специфікації.

Розділ виконується під керівництвом консультанта з цього розділу проекту. Обсяг, наповнення визначається консультантом при узгодженні з керівником магістерської дисертації. Вимоги до виконання розділу наведено у Додатку Н.

Після виконання розділу, студент має отримати підпис консультанта на титульному листі пояснівальної записки (приклад титульного листа пояснівальної записки наведено у Додатку Б ).

Приблизний обсяг – 8...10 аркушів.

## **«Додаток Б Автоматична схема керування установкою»**

За завданням консультанта проводиться розробка автоматичної схеми керування установкою. Виконуються креслення автоматичної схеми керування установкою та виконуються необхідні специфікації.

Розділ виконується під керівництвом консультанта з цього розділу проекту. Обсяг, наповнення визначається консультантом при узгодженні з керівником магістерської дисертації.

Після виконання розділу, студент має отримати підпис консультанта на титульному листі пояснівальної записки (приклад титульного листа пояснівальної записки наведено у Додатку Б ).

Приблизний обсяг – 8...10 аркушів.

### **«Додаток В Документація до патентного дослідження»**

Вносяться результати патентного пошуку – регламент патентного пошуку, сформований відповідно до завдання. Також наводяться висновки про патентну чистоту конструкції та тенденцій розвитку обладнання в цій галузі.

**Текст розміщується у додатку без рамок.**

Приблизний обсяг додатку становить 4...5 аркушів.

### **«Додаток Г...Ж Комп'ютерний розрахунок елементів апарату»**

Вносяться документація по всім програмним розрахункам, виконаним за темою магістерської дисертації. Кожний програмний розрахунок має складатись з:

- блок-схеми до розрахункової програми з описом її роботи;
- таблиці ідентифікаторів;
- програмний код;
- результати розрахунку.

Приблизний обсяг додатку становить 4...5 аркушів.

### **«Додаток З Патенти, які використані в патентному дослідженні»**

Вкладаються копії першої та другої сторінки патентів, використаних під час обґрунтування конструкції апарату (машини) та при патентному дослідженні (**Текст розміщується у додатку без рамок**).

Обсяг додатку залежить від кількості патентів та їх розміру.

## **«Додаток К Публікації автора»**

Вноситься список праць студента, виконаних під час виконання магістерської дисертації та період навчання. Приклад оформлення списку праць наведено в додатку Л. Також вкладываються ксерокопії зазначених публікацій.

**Текст розміщується у додатку без рамок.**

Обсяг додатку залежить від кількості публікацій.

## **5 Рекомендації до виконання пояснівальної записки**

### **5.1 Структура пояснівальної записки**

Пояснівальна записка виконується згідно вимог ГОСТ 2.105-95 та [1].

Структура пояснівальної записки:

- титульний лист до магістерської дисертації (Додаток В);
- завдання на магістерську дисертацію (додаток А);
- календарний план-графік виконання дисертації (додаток Ж);
- реферат українською, російською, іноземною мовою (останній має бути перевіреним та підписаним викладачем-консультантом) (додаток К);
- титульний лист до пояснівальної записки (Додаток Д);
- зміст (додаток Б);
- текст пояснівальної записки, згідно змісту.

До додатків вносять таблиці ідентифікаторів, алгоритмічні схеми (блок-схеми), програми, результат, регламент патентного пошуку, фотокопії титульних аркушів використаних патентів, фотокопії публікацій пошукача (статті, тез доповідей та патентів), відомість магістерської дисертації, після записи вкладаються специфікації.

### **5.2 Вимоги до форматування пояснівальної записки**

Записка оформляється текстом шрифтом «*Times New Roman*» розміром 14 кегль з 1,5-им міжрядковим інтервалом. Відступи по тексту зліва, справа, зверху та знизу – відсутні.

**Вирівнювання тексту по ширині.**

Нумерація сторінок повинна бути **наскрізна** для всієї записи, включаючи додатки.

Відступ первого рядка (абзац) 1,5 см.

Використовувати підкреслення **недопустимо**.

Напівжирне форматування тексту допускається лише в назвах розділів, підрозділів, пунктів та підпунктів.

Поля сторінки – 15мм зверху, 30мм знизу, 25мм зліва та 10мм справа, що відповідає відстані від рамки сторінки – 10мм зверху, 10мм знизу, 5мм зліва та 5мм справа.

Кожна сторінка має рамку 15мм, за виключенням титульних листів (додаток А ), завдання (додаток А), календарного плану-графіку (додаток Ж), рефератів (додаток К), які виконуються на листах без рамки та першої сторінки змісту, що є першим листом пояснювальної записки з рамкою та має рамку 40мм (додаток Б). Зміст, розташування і розміри граф основних написів рамок має відповідати нормам встановленим ГОСТ 2.104-68.

Текст пояснювальної записки розділяють на розділи і підрозділи, відповідно до змісту та при необхідності на пункти та підпункти. До змісту вносять лише розділи та підрозділи, а пункти та підпункти **НЕ ВНОСЯТЬСЯ** (додаток Б).

Розділи повинні мати порядкові номери в межах усього документа (частини), позначені арабськими цифрами. Підрозділи повинні мати подвійну нумерацію – перша цифра відповідає номеру розділу в якому вони знаходяться, а друга – порядковому номеру підрозділу в межах розділу. Аналогічна нумерація пунктів – потрійна, та підпунктів, де може бути вже чотири цифри. Кожна цифра відділяється крапкою, а після останньої цифри перед найменуванням крапка **НЕ СТАВИТЬСЯ**. Наприкінці номера розділу, підрозділу, пункту чи підпункту крапка **НЕ СТАВИТЬСЯ**.

В середині пунктів, підпунктів можуть знаходитись перерахування, правила оформлення яких наводяться в ГОСТ 2.105-95 в п. 4.1.7.

Найменування розділів повинні бути короткими (наведені в змісті, додаток Б). Найменування розділів і підрозділів записують у вигляді заголовків з абзацу прописними літерами (окрім першої великої літери) **напівжирним** форматом літер. Вирівнювання тексту при цьому **«по ширині»**. Використання курсивного форматування, підкреслення та переноси слів у найменуваннях **НЕ**

**ДОПУСКАЄТЬСЯ.** Крапка наприкінці **НЕ СТАВИТЬСЯ.** Якщо найменування складається з двох речень, то їх розділяють крапкою.

Розташовувати називу розділу, підрозділу та тексту на різних сторінках **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ.**

Між назвою розділу або підрозділу та текстом має бути вільний рядок. Якщо після назви розділу відразу іде назва підрозділу, то між ними так само має бути вільний рядок.

Приклад оформлення найменування розділу та підрозділу наведений в прикладі 5.1.

### Приклад 5.1

#### **1 Призначення та область використання установки**

##### **1.1 Опис технологічного процесу**

Технологічна схема установки зображена ....

Кожен розділ пояснювальної записки починають з нового листа (сторінки). Підрозділи ідуть один за одним в межах розділу на відстані в один вільний рядок.

### **5.3 Виклад тексту пояснювальної записки**

Текст викладається у відповідності до форматування та структури наведених раніше. Повне найменування виробу на титульному листі, в основному написі і при першому згадуванні в тексті документа повинне бути однаковим з найменуванням його в основному конструкторському документі – специфікації складального креслення апарату. Найменування, що наводяться в тексті пояснювальної записки і на ілюстраціях, повинні бути однаковими.

Цифри, літери кирилиці, грецькі літери пишуться **БЕЗ курсиву.** Латинські літери пишуться курсивом, у тому числі назви критеріїв [характеристичні числа] – *Re, Pr, Nu* (ДСТУ 3651.2-97) та інше, винятком є

назви усталених математичних функцій та позначень (наприклад: cos, sin, max, min, log). Ці вимоги стосуються як самого позначення так і верхніх та нижніх індексів (при використанні на приклад в якості позначення латинської літери – вона пишеться курсивом, а індекс написаний кирилицею – без курсиву:  $[Q_{\text{роб}}]$  ).

При необхідності внесення виправлень в текст пояснівальної записки, допускається виправляти білою замазкою (коректором) та написання поверх ней правильні написи чорним чорнилом.

**ЗАБОРОНЕНО** в тексті (окрім формул та таблиць) писати «-» – замітини словом «мінус»; «Ø» – замітини словом «діаметр»; писати без цифр символи «>», «<», «=», «±», «≠», «≡», «≈», «№», «%».

Перелік допустимих скорочень наведено в ГОСТ 2.316.

Стандартизована система одиниць наведена в ГОСТ 8.417, що відповідає системі одиниць СІ.

**ДОПУСКАЄТЬСЯ** разом із написаними в системі одиниць СІ параметрами, вказувати їх значення в одиницях, що раніше використовувались.

**ЗАБОРОНЕНО** розривати числа з розмірностями.

### 5.3.1 Оформлення розрахунків

Всі розрахунки ведуться в стандартизованій системі вимірювань ГОСТ 8.417, виключеннями можуть бути окремі емпіричні формули виведені та одержані для іншої системи вимірювань, при цьому відповідь одержану не в стандартизованій системі необхідно перевести.

При виконанні розрахунків, числа округляються до четвертої значущої цифри, що в повній мірі достатньо для точного розрахунку (на приклад: 0,5512; або 159,6).

**В кожному підрозділі розрахунок складається за такою схемою** (Приклад 5.2):

1. Мета розрахунку з вказівкою, які параметри та величини мають бути визначені в кінці розрахунку.

2. Розрахункова схема або ескіз (у довільному масштабі) з позначенням вхідних параметрів та величин, що мають розрахуватись.

3. Вхідні данні, частина з яких може бути результатами попередніх розрахунків, при цьому однакові позначення тих самих величин не обов'язкові, але бажані.

4. Посилання на методику розрахунку – джерело звідки взята методика розрахунку.

5. Безпосередньо сам розрахунок.

6. Висновки, відповідно до мети.

Приклад 5.2.

### 5.3 Розрахунок гіdraulічного опору конденсатора

Метою розрахунку є визначення гіdraulічного опору трубного простору конденсатора та потужності насосу, оскільки гіdraulічний опір при конденсуванні майже відсутній та долається існуючим компресійним обладнанням установки.

Розрахункова схема гіdraulічного розрахунку наведена на рисунку 5.3.




Рисунок 5.3 – Схема гіdraulічного розрахунку конденсатора

Вхідні дані:

масова витрата води  $G_2$ , кг/с 2,42

швидкість води в трубках  $W$ , м/с 0,2145;

швидкість води в штуцерах  $W_{шт}$ , м/с 0,201;

густина води $\rho$ , кг/м <sup>3</sup>	981;
критерій Рейнольдса $Re$	10001;
кількість ходів $z$	4;
довжина трубок $L$ , м	2,9;
внутрішній діаметр трубки $d$ , м	0,021.

Розрахунок здійснюємо за методикою, викладеною в [7, ст. 86-94].

Коефіцієнт гідравлічного опору для шорстких труб при відношенні еквівалентного діаметра до середньої висоти виступів:

$$\varepsilon = \frac{d}{e} = \frac{0,021}{0,2} = 0,105,$$

тоді

$$\lambda = \left( \frac{1}{-2\lg[\frac{\varepsilon}{3,7} + (\frac{6,81}{Re})^{0,9}]} \right)^2 = \left( \frac{1}{-2\lg[\frac{0,105}{3,7} + (\frac{6,81}{10001})^{0,9}]} \right)^2 = 0,1104.$$

<далі наводиться розрахунок з визначенням всіх необхідних величин>

Висновок: в результаті проведення гідравлічного розрахунку встановлено гідравлічний опір, що виникає в трубному просторі – 480Па, та потужність, яку необхідно витратити для його подолання – 960Вт.

Приклад оформлення програмного розрахунку наведено в додатку П.

### 5.3.2 Оформлення рисунків


Рисунки з'являються в тексті **лише після** посилання на них. Якщо рисунок не вміщається на тій самій сторінці, що і посилання, то його переносять на наступну сторінку.

Приклад оформлення рисунку (Приклад 5.3).

Приклад 5.3.

У вертикальному кожухотрубному каталітичному полімеризаторі (рисунок 1.2) ББФ потрапляє через штуцер верхньої кришки 1 в труби 4, в яких знаходиться каталізатор (фосфорна кислота нанесена на кізельгур),

полімеризується та вже продукти реакції виходять через штуцер нижньої кришки 2.



1 – верхня кришка; 2 – нижня кришка; 3 – корпус; 4 – трубки;  
5 – каталізатор; 6 – опори

Рисунок 1.2 – Реактор полімеризації

*<подальший текст розділу ...>*

Рисунок підписується після самої ілюстрації на тій самій сторінці (розривати **НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ**). Підпис складається із слова «Рисунок», нумерації та назви.

Рисунок має подвійну нумерацію, перша цифра якої відповідає номеру розділу в якому розміщено рисунок, а друга – порядковому номеру рисунка в межах розділу. Після першої цифри ставиться крапка, після другої ставиться знак «–», потім з великої літери лаконічна назва рисунку. Після назви точка **НЕ СТАВИТЬСЯ**.

Якщо на рисунку проставлені позиції чи позначення потоків, то після ілюстрації до підпису рисунку обов'язково має бути розшифрування позицій та потоків.

Ілюстрація та текст вирівнюється «по центру».

### 5.3.3 Оформлення посилань на джерело літератури

При використанні інформації з різноманітних друкованих джерел, чи веб-ресурсів має з'являтись посилання на джерело в тексті та в «Переліку посилань». Після тексту, де згадується використана інформація, в квадратних дужках вказується порядковий номер цього джерела в «Переліку посилань» та через кому номера сторінок, номер таблиці чи рисунку в цьому джерелі де знаходитьсья використана інформація.

Приклад оформлення переліку посилань (Приклад 5.4).

Приклад 5.4.

< Текст ...>... При цьому об'ємна продуктивність визначається з графіка [7, табл. 3.28]. < Текст ...>

< Текст ...>

**Перелік посилань**

< Текст ...>

7. К.Ф. Павлов, П.Г. Романков, А.А. Носков. Примеры и задачи по курсу процессов химической технологии. Учебное пособие для вузов/Под ред. Чл.-корр. АН СССР П.Г. Романкова. – 10-е изд., перераб. и доп. – Л.: Химия, 1987. – 576 с., ил.

< Текст ...>

В прикладі 5.4 проілюстровано посилання на таблицю 3.28 джерела 7. Якщо ж є потреба послатись в цілому на джерело (якщо це є веб-ресурс без розбиття на сторінки, таблиці, рисунки; чи наприклад при визначені різних теплофізичних властивостей речовин доцільніше послатись повністю на джерело, а не окремо на кожну сторінку, таблицю, рисунок), то в квадратних дужках вказують лише порядковий номер джерела літератури.

Нумерація джерел літератури в «Переліку посилань» з'являється у **хронологічному порядку** відповідно до появи посилання на джерело в тексті пояснювальної записки. Джерела, що використовувались, але на які не можливо зробити конкретні посилання в тексті (наприклад посилання на методичні вказівки по оформленню магістерської дисертації та інше) вказуються вкінці «Переліку посилань».

### 5.3.4 Оформлення таблиць

Таблиці як і рисунки з'являються в тексті **лише після** посилання на них. Таблиця підписується зверху. Підпис складається із слова «Таблиця», нумерації та назви. Таблиці мають подвійну нумерацію, перша цифра якої відповідає номеру розділу в якому розміщено таблицю, а друга – порядковому номеру таблиці в межах розділу. Після першої цифри ставиться крапка, після другої – «–», потім з великої літери лаконічна назва таблиці. Після назви точка **НЕ СТАВИТЬСЯ**.

Якщо таблиця повністю не вміщається на тій самій сторінці, що і посилання, то її розбивають на дві частини, перша на тій самій сторінці з повною назвою, друга частина на початку наступної сторінки з назвою, що складається із слів «Продовження таблиці» та номеру таблиці після них.

Текст в назві таблиці вирівнюється по ширині з абзацом як і в тексті.

Графу «номер по порядку» в таблицях створювати **НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ**.

Оформлення таблиці з розривом представлено у Прикладі 5.5.

#### Приклад 5.5.

Текст... Перерахунок зведемо до таблиці 5.2.

Таблиця 5.2 – До визначення щільності теплового потоку

$\theta_2 = \Delta T_{\text{ср}} - \theta_1, \text{К}$	$q_1 = 1581 \cdot \theta_1^{0.75}, \text{Вт}/\text{м}^2$	$q_2 = \frac{\theta_2}{10^{-3}(0,3878 + 2,327\theta_2^{0.1})}^2, \text{Вт}/\text{м}$	Похибка
1	2	3	4

3,97	1581	1644	3,98%
<i>&lt;кінець сторінки&gt;</i>			
...			
<i>&lt;нова сторінка&gt;</i>			
Продовження таблиці 5.2			
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
3,92	1640	16 2	1,11
Текст...			

### 5.3.5 Оформлення формул

В тексті магістерської дисертації перед позначенням параметру **ОБОВ'ЯЗКОВО** подається його роз'яснення (на приклад: об'ємна витрата первого теплоносія  $V_1$  розраховується з матеріального балансу теплообмінника).

При виконанні розрахунків у магістерській дисертації можливі декілька варіантів використання формул, що відрізняються при оформленні.

1. Коли формула записується **без підстановки та без подальшого посилання** на неї.

При цьому після тексту ставиться кома, потім розмірність основної величини, що розраховується за цією формулою (при її наявності), потім двокрапка та з нового рядку використовуючи вирівнювання по середині записується формула.

Після формули ставиться кома, якщо після неї з нового рядка іде інша формула (Приклад 5.6а). Після формули ставиться кома, якщо з нового рядка розписуються величини, що входять до формули та вперше з'являються в тексті пояснівальної записки (Приклад 5.6б); в цьому випадку після формули з нового рядка з абзацу пишеться «де» та роз'яснюється перша величина, кожна

наступна величина пишеться з нового рядка з абзацу. Після формул ставиться крапка, якщо після неї з нового рядка іде продовження тексту (Приклад 5.6в).

Треба зауважити, що **всі величини**, які входять до складу формул, мають роз'яснюватись – має вказуватись їх фізичний зміст, розмірність, посилання на джерело звідки взяте значення параметру (Приклад 5.6б).

### Приклад 5.6.

- a) *< Текст ...>* Об'ємна продуктивність розраховується за виразами, м<sup>3</sup>/с:

$$V = G / \rho ,$$

$$V = W \frac{\pi D^2}{4} .$$

*< Текст ...>*

- б) *< Текст ...>* Об'ємна продуктивність розраховується за формулою, м<sup>3</sup>/с:

$$V = G / \rho ,$$

де  $G = 1,25$  кг/с – масова продуктивність;

$\rho$  – густина середовища при температурі 278К [7], кг/м<sup>3</sup>.

- в) *< Текст ...>* При цьому умова міцності матиме наступний вигляд:

$$P \leq [P].$$

Виконання цієї умови забезпечить надійність роботи обладнання.

*< Текст ...>*

2. Коли формула записується **без підстановки**, але з **подальшим посиланням** на неї.

При цьому після тексту ставиться кома, потім розмірність основної величини, що розраховується за цією формулою (при її наявності), потім двокрапка та з нового рядка, використовуючи вирівнювання по середині, записується формула. На тому самому рядку що і формула, але з правого боку в дужках вказується номер формулі (Приклад 5.7). Після формулі знаки оклику ставляться аналогічно до попереднього варіанту.

Даний спосіб запису формул можливий, коли розписується методика багатоітераційного розрахунку з необхідністю посилань на формули, при складанні програми до розрахунку з подальшим описом її роботи.

Номер формул складається з двох цифр, розділених між собою крапкою. Перша цифра відповідає номеру розділу в якому знаходиться формула, друга – порядковому номеру формули в розділі.

### Приклад 5.7.

*< Текст ...>* Об'ємна продуктивність розраховується за формулою,  $\text{м}^3/\text{с}$ :

$$V = G / \rho , \quad (5.15)$$

де  $G = 1,25\text{кг}/\text{с}$  – масова продуктивність;

$\rho = 998\text{кг}/\text{м}^3$  – густина середовища при температурі 278К [7].

### 3. Коли формула записується з підстановкою.

При цьому після тексту ставиться двокрапка та з нового рядка, використовуючи вирівнювання по середині, записується формула з підстановкою та розмірністю біля результату розрахунку (Приклад 5.8). Розмірність та числове значення розрахованого параметру **НЕ ВІДОКРЕМЛЮЄТЬСЯ** жодними знаками оклику. Після формули знаки оклику ставляться аналогічно до попереднього варіанту.

### Приклад 5.8.

*< Текст ...>* Об'ємна продуктивність розраховується за формулою:

$$V = G / \rho = 1,25 / 1000 \text{ м}^3/\text{с}$$

де  $\rho = 1000\text{кг}/\text{м}^3$  – густина середовища при температурі 278К [7].

### 5.3.6 Оформлення додатків

Додатки їх виконують на аркушах формату А4. Додаток нумерують українськими літерами на першому аркуші додатку, за винятком літер Є, З, І, Ї,

Й, О, Ч, Ъ. Кожний додаток розпочинається зі сторінки, де **зверху по середині** вказується слово «Додаток» з вказівкою номера додатку, а на наступному рядку розташовується заголовок додатку з вирівнюванням по середині.

Текст кожного додатку при необхідності розділяють на розділи, підрозділи, які нумеруються окремо по кожному додатку. Додаток може мати свій зміст та перелік посилань. Правила оформлення рисунків та таблиць в додатках ті самі що і в розділах. Номери рисунків та таблиць складається з двох символів – літери, що відповідає номеру додатку, та порядкового номера даного елемента в межах додатку.

Для всієї роботи повинна бути **наскрізна** нумерація аркушів як основного тексту, так і тексту у додатках.

## **6 Рекомендації до виконання графічної частини магістерської дисертації**

Під час виконання магістерської дисертації необхідно виконати щонайменше 10 арушів формату А1 (або їх еквівалент у форматах А2, А3 чи А4): технологічну схему установки, складальне креслення апарату (машини), складальні креслення основних складальних одиниць, плакати. Креслення деталей виконувати **не рекомендується**.

Графічна частина виконується згідно до вимог ГОСТ 2.317-69. „ЕСКД. Общие правила выполнения чертежей”.

Загальні правила виконання креслень наведені в [1, ст. 85 – 91].

Правила виконання складальних креслень наведені в [1, ст. 132 – 136].

Правила складання специфікацій наведені в [1, ст. 77 – 81].

Правила нанесення розмірів на кресленні наведені [1, ст. 92 – 96].

Типи та правила нанесення на кресленні зварних з'єднань наведені в [1, ст. 112 – 129].

Правила оформлення таблиць та технічних вимог на кресленні наведені в [1, ст. 131 – 132] або ГОСТ 2.316-2008.

Приклад оформлення складального креслення апарату наведено в додатку М.

Приклад оформлення первого та наступного листів специфікації до складального креслення наведено в додатку Н.


На окремому аркуші надається рисунок, що пояснює модернізацію апарату (формат аркуша узгоджується з керівником магістерської дисертації), на яку отримано патент України, або подано заявку на корисну модель (Приклад 6.1).

### Приклад 6.1

Патент України на корисну модель «Елемент теплообмінника»

UA № 65132 Заявка Бюл. № 22 від 15.11.2011 р.

МПК (2006.01) F 28D 7/06



1 – перегородка; 2 – труба; 3 – труба

Магістерська дисертація ОПП «Магістр»

Тема “Модернізація установки виробництва стиролу

з розробкою реактора та парогенератора”

Виконав студент гр. ЛН – 81мп Смілян І.О.

Керівник доц. Степанюк А.Р.

Особливу увагу необхідно звернути на наступне:

- на технологічній схемі установки **ОБОВ'ЯЗКОВО** мають бути позначені потоки відповідно до ГОСТ 3464-63, та апарати (машини чи механізми), що входять до складу установки;
- на складальному кресленні апарату необхідно розмістити технічні вимоги до апарату (машини), технічну характеристику апарату (машини) та таблицю штуцерів;
- на складальному кресленні апарату необхідно вказати габаритні, приєднувальні, установочні розміри та виконавчі.

На кресленнях плошукач повинен виділити розміри виконавчі (ті розміри, які утворюється під час складальних операцій, та величини яких може бути проконтролюватись – виліт штуцерів при приварюванні їх до корпуса на даному етапі, розташування опор при приварюванні їх до обичайки на даному етапі та інше) та довідкові розміри (до них відносяться всі інші розміри. в тому числі розміри, що перейшли з попередніх креслень).

**Дублювати розміри на кресленні ЗАБОРОНЕНО.**

Розміри вказуються в тому місці, де **найбільш повно** розкривається форма елемента.

При вказуванні розмірів необхідно використовувати **МІНІМАЛЬНУ** кількість баз для зменшення відхилення під час монтування.

Аналогічні розміри (наприклад горизонтальні вильоти штуцерів) рекомендується вказувати від однієї бази.

Розміри вказуються до тієї бази, відносно якої можливо провести вимірювання його значення на місці монтування, а не зручності розташування на кресленні.

За специфікацією апарат (машина чи складальна одиниця) **ОБОВ'ЯЗКОВО** має збиратись, тобто мають бути позначені всі конструктивні елементи, що входять на цьому етапі у виріб та при необхідності всі кріпильні елементи, за допомогою яких виріб має однозначно зібратись.

Під час виконання специфікацій в середовищі **KOMPAS\_3D** застосовується автоматичне створення листа специфікації та її розділів, що має російськомовне позначення назв граф та найменувань. **ДОПУСКАЄТЬСЯ** не змінювати в налаштуваннях ці назви, використовуючи автоматичні шаблони.

## 6.1 Правила оформлення специфікацій до складального креслення

Специфікація є **основним** конструкторським документом для складальних одиниць, комплексів та комплектів.

Форма і порядок заповнення регламентує: ГОСТ 2.108-68.

У прикладі 6.2 наведено приклад заповнення основного напису специфікації, відповідає нормам встановленим ГОСТ 2.104-68.

### Приклад 6.2

Нкв. № подл.	Подл. и д	14		Заглушка фланцева Ду 200-16 СТЛ-51-13-83   2		<i>ЛН31.065121.001</i>
		Изм.	Лист	№ докум.	Подл.	
Разраб.	Клиничуков					
Проб.	Гатилов					
Нконтр.	Донець					
Утв.						

*Конденсатор*

Копироввал

Лит.	Лист	Листов
	1	2
НТУУ "КПІ", ІХФ, МАХНВ		
Формат А4		

### 6.1.1 Розділи специфікації

Наявність розділу мотивується складом виробу та організацією виробництва. Найменування розділу записується в графі «Найменування» та підкреслюється (приклад 6.3)

Розділи: «Документація», «Комплекси», «Складальні одиниці», «Деталі», «Стандартні вироби», «Інші вироби», «Матеріали» та «Комплекти».

### Приклад 6.3

№ позиції.	Формат	Зона	Гор.	Обозначення	Наименование	Кол.	Примечание
					<u>Документация</u>		

#### «Документація»

Вносять документи, які входять до основного комплекту документації виробу (*складальне креслення, габаритне креслення, функціональну схему, технічні умови, програми і методику випробувань*).

#### «Комплекси», «Складальні одиниці», «Деталі»

Вносять комплекси, складальні одиниці, деталі, які безпосередньо входять до виробу на цій стадії виготовлення.

Порядок внесення: **за абеткою** згідно з позначенням чи **за зростанням цифр**, що входять в позначення (приклад 6.4).

#### «Стандартні вироби»

Вносять елементи виробу, що виготовляються за державними стандартами, галузевими стандартами, стандартами підприємств.

Порядок внесення (приклад 6.5):

- 1) по категоріям стандартів (від більш вагоміших до менш вагоміших – **ДСТУ (ГОСТ), ГСТ (ОСТ), СТП**);
- 2) по групам за функціональним призначенням (підшипники, кріпильні елементи, електротехнічні вироби і таке інше);
- 3) в межах кожної групи – в алфавітному зростанні назв виробів;
- 4) в межах кожної назви – по зростанню позначення стандарту;
- 5) в межах кожного позначення стандарту – в почерговому зростанню основних параметрів чи розмірів.

### Приклад 6.4

Спів. №	<i>Сборочні одиниці</i>			
	№	Номер	Наименование	Кол-во
4	1	<u>ЛМ31.602512.001</u>	Корпус	1
4	2	<u>ЛН31.602512.001</u>	Корпус	1
4	3	<u>ЛН31.714.165.001</u>	Кришка	1
4	4	<u>ЛН31.714.165.002</u>	Кришка	1

### Приклад 6.5

Спів. №	Порядок приємства	<i>Стандартні изделия</i>			
		№	Наименование	ГОСТ	Кол-во
		1	Прокладка 1-400-03	ГОСТ 28759.6-90	4
		2	Фланець 1-400-1-20	ГОСТ 28759.3-90	2
		3	Шпилька 2 М16х120	ГОСТ 22034-76	8
			Болт ГОСТ 26-2037-96		
		4	M12x50		4
		5	M12x120		2
		6	Гайка M12 ГОСТ 26-2038-96		2
		7	Гайка M12 ГОСТ 26-2041-96		4

### «Інші вироби»

Вносять вироби, які застосовуються не за основними конструкторськими документами (до них можуть відноситись прилади, обладнання, що купляється на інших підприємствах як то двигуни, редуктори та інше).

Порядок внесення:

- 1) за однорідністю груп;
- 2) в межах групи в алфавітній черговості назв;
- 3) в межах найменування за зростанням параметрів чи розмірів виробу.

## **«Матеріали»**

Вносять всі матеріали, що входять в виріб (складові частини виробу, на які дозволено **НЕ** виконувати креслення).

До специфікації **НЕ ВНОСЯТЬСЯ** матеріали, маса яких не може бути визначена конструктором!!! Прикладом може бути маса дроту (наплавленого металу) при зварюванні, маса якого має визначатись технологом по зварюванню, в цьому випадку її можна зазначити в технічних вимогах на полі складального креслення.

Порядок внесення:

- 1) по видам (чорні, феромагнітні, кольорові, благородні та рідкісні, дроти шнури, пластмаси та пресматеріали, паперові та текстильні, мінеральні, керамічні, скляні, лаки, фарби);
- 2) в межах виду в алфавітній черговості назв;
- 3) в межах найменування за зростанням параметрів чи розмірів виробу.

## **«Комплекти»**

Вносять відомість експлуатаційних документів, відомість документів для ремонту і застосування згідно з конструкторськими документами, комплекти, що входять в виріб та упаковку для виробу.

Послідовність внесення:

- 1) відомість експлуатаційних документів, відомість документів для ремонту;
- 2) комплект змінних частин;
- 3) комплект запасних частин;
- 4) комплект інструменту;
- 5) комплект укладальних засобів;
- 6) інші комплекти (згідно з наданим найменуванням).

## 6.1.2 Правила заповнення граф специфікації

### Графа «Формат»

Вказується формат документів (згідно до ГОСТ 3.301), що мають записане позначення в графі «Позначення».

Якщо документація виконана на декількох форматах, то вказують «(\*)», а в графі «Примітки» перелічують всі формати (приклад 6.6).

Для деталей, які не мають креслення вказують «БК» (можливо лише коли проста форма, а конфігурація деталі повністю розкривається в графі «Найменування» чи «Примітках»)

Для розділів «Стандартні вироби», «Інші вироби», «Матеріали» **НЕ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ**.


### Приклад 6.6

Перв. признач.	Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
					<u>Документация</u>		
	A1			ЛН31.065135.001 СБ	Складальне креслення		
	(*)			ЛН31.065135.001 А2	Схема функціональна		* / А0, А3

### Графа «Зона»

Вказується позначення зони, в якій знаходить номер позиції записаної складової частини (ЛИШЕ ПРИ розбиванні поля креслення на зони згідно ГОСТ 2.104-68 – приклад 6.7 ). У прикладі 6.8 представлено правила заповнення графи.

Приклад 6.7



Приклад 6.8

<i>Граф. №</i>			<i>Стандартные изделия</i>	
	2D	1	Прокладка 1-400-0,3 ГОСТ 28759.6-90	4
	1D	2	Фланець 1-400-1-20 ГОСТ 28759.3-90	2

**Графа «Поз.»**

Вказується порядковий номер складової частини виробу, що безпосередньо входять у виріб.

Для розділів «Документація», «Комплекти» **НЕ ЗАПОВНЮЮТЬ**.

Номери позиції мають іти **ПО ЗРОСТАННЮ**.

Допускається «резервувати» декілька позицій після розділу (приклад 6.9).

## Приклад 6.9

		Детали	
		Номер інд. №	Номер дубл.
		Позиц. №	Позиц. №
дата			
44	8	ЛНЗ1.065121.204	Прокладка $\phi 200$
44	9	ЛНЗ1.065121.205	Прокладка $\phi 600$
<i>Стандартные изделия</i>			
	12		Заглушка фланцева $Dу 200-16$ СТП-51-13-83
	13		Фланець ГОСТ 12821-80
	14		$Dу 20-16$

## Графа «Позначення»

Для розділу «Документація» – позначення документів, що внесено до специфікації.

Для розділів «Комплекси», «Складальні одиниці», «Деталі», «Комплекти» – позначення основного конструкторського документа на ці вироби.

Для розділів «Стандартні вироби», «Інші вироби», «Матеріали» – **НЕ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ**.

При виконанні документації на стандартний виріб, **може** вказуватись позначення цієї документації (приклад 6.10). Це можливо, коли на самому виробництві виготовляють даний стандартний виріб, для чого потрібна робоча документація.

## Приклад 6.10

		<i>Стандартные изделия</i>	
		Номер інд. №	Номер дубл.
		Позиц. №	Позиц. №
Графа №			
	6	NY49.751316.001	Гайка M12 ОСТ 26-2038-96
	7		Гайка M12 ОСТ 26-2041-96

### **Графа «Найменування»**

Для розділу «Документація» – назву документів, які входять в основний комплект документації виробу (*Складальне креслення, Габаритне креслення, Схема електрична, Пояснювальна записка*).

Для розділів «Комплекси», «Складальні одиниці», «Деталі», «Комплекти» – найменування виробу, аналогічне до найменування з основного конструкторського документа на цей виріб.

Для деталей, на які не розробляються креслення, вказуються найменування, матеріал та розміри, необхідні для виготовлення.

Для розділу «Стандартні вироби» – найменування та умовне позначення згідно з стандартом на виріб.

Для розділу «Інші вироби» – найменування та умовне позначення виробів згідно з документами на їх поставку.

Для розділу «Матеріали» – позначення матеріалів, встановлене в стандартах або технічних умовах.

У прикладі 6.11 наведені правила заповнення графи.

### **Графа «Кіль.»**

Для розділу «Документація» – **НЕ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ**.

Для розділу «Матеріали» – загальна кількість матеріалів на один виріб, що специфікується. Допускається запис одиниць вносити в графу «Примітки» (приклад 6.11).

Для інших розділів – кількість складових частин на один виріб.

### **Графа «Примітки»**

Вносяться додаткові відомості для планування та організації виробництва (приклад 6.11).

## Приклад 6.11

<i>Перф. поляр.</i>				<i>Детали</i>		
<i>Справ. №</i>						
	<b>БК</b>	1	<u>ЛН31.754.121.001</u>	<u>Труба 1200x25x2 X18H10T ГОСТ 16523-89</u>	10	<b>14.7кг</b>
				<i>Прочие изделия</i>		
		4		<u>Диспенсер 44AMES044 УЗ 220 В50 Гц М10817У 16-510769-81</u>	1	
				<i>Материалы</i>		
		7		<u>Уголок В-63 x 40 x 4 ГОСТ 8510-86</u> <u>Ст2сп ГОСТ 535-88</u>	12	<b>м</b>
<b>шт</b>						

## 7 Рекомендації щодо порядку захисту магістерської дисертації

### 7.1 Порядок допуску до захисту магістерської дисертації

Процедура та порядок затвердження магістерської дисертації і допуску до захисту відбувається за наступною схемою:

- перевірка відповідності зазначеної теми магістерської дисертації, темі вказаній у наказі, про що свідчить підпис відповідального по кафедрі на титульному листі поясннюальної записки;
- перевірка керівником магістерської дисертації всіх розділів та креслень, про що свідчать підписи керівника та студента у штампах поясннюальної записки, креслень, специфікацій;
- перевірка керівником магістерської дисертації виконання відповідних розділів з охорони праці, економіки, технологій машинобудування та автоматизації про що свідчить підписи на титульному листі поясннюальної записки;

- перевірка коректності перекладу реферату та висновків викладачами іноземної мови, про свідчить підпис викладача на листах з перекладом;
- перевірка відповідності проекту діючим нормам, про що свідчить підпис перевіряючого з нормоконтролю у відповідній графі календарного плану-графіку та у штампах пояснівальної записки, кресленнь, специфікацій (на нормоконтроль представляється **повністю завершений проект** з повним оформленням графічної та текстової частини);
- проходження попереднього захисту у представників комісій спеціалізації;
- одержання відгуку від керівника магістерської дисертації та рецензії від рецензента відповідно;
- перевірка відповідності проекту на plagiat;
- затвердження магістерської дисертації завідувачем кафедри, про що свідчить підпис завідувача кафедри на титульному аркуші.

## **7.2 Порядок захисту магістерської дисертації на Державній екзаменаційній комісії**

За умови повного затвердження магістерської дисертації, студент допускається до захисту його перед ДЕК.

Під час захисту студент повинен стисло (до 10-ми хвилин) логічно й аргументовано викласти актуальність даної теми, мету та задачі які ставились під час виконання магістерської дисертації. Під час доповіді необхідно уникати загальних слів, бездоказових тверджень, тавтологій.

Зміст доповіді при захисті магістерської дисертації передбачає:

- задачі та мети дослідження, аналіз стану рішення проблеми (задачі) за матеріалами вітчизняних і зарубіжних публікацій, обґрунтування цілей дослідження;
- викладення отриманих результатів;
- опис принципу роботи установки та розроблюваних апаратів;

- викладення повного перелік робіт, виконаних для досягнення поставлених задач на проектування, та результати їх виконання (основні розрахункові величини, підтвердження умов міцності, стійкості, одержаний економічний ефект та інше).
- формулювання ідеї по модернізації обладнання та висновки.
- апробацію отриманих результатів і висновків у вигляді публікацій у наукових журналах і збірниках з обов'язковими результатами рецензування, патентів (заявок) на винахід, корисну модель, промисловий зразок тощо, доповідей на наукових конференціях (не нижче факультетського рівня).

Під час доповіді студент повинен обов'язково посилатися на авторів (співавторів) і джерела, з яких він запозичив матеріали або окремі результати.

Після доповіді члени ДЕК задають питання по магістерської дисертації, що можуть стосуватись як текстової частини (методики розрахунків, вибір матеріалів і таке інше), графічної частини (оформлення специфікацій, креслень і таке інше), так і взагалі технології чи модернізації, для підтвердження розуміння студентом процесу.

Відповідність сумарної кількості набраних студентом балів (значення рейтингу) оцінкам за шкалою ECTS (RD) і традиційним екзаменаційним оцінкам наведена в таблиці.

Таблиця – Відповідність кількості балів оцінкам за шкалою ECTS (RD) і традиційним екзаменаційним оцінкам

Сума балів, RD	Традиційна оцінка
95 ... 100	Відмінно
85 ... 94	Дуже добре
75 ... 84	Добре
65 ... 74	Задовільно
60 ... 64	Достатньо
0 ... 60	Незадовільно

При цьому підсумкові традиційні оцінки мають відповідати таким узагальненим критеріям:

**ВІДМІННО** – студент демонструє повні й міцні знання навчального матеріалу в заданому обсязі, відсутність помилок в тексті відповідей, правильні відповіді на не менше ніж два додаткових питання.

**ДУЖЕ ДОБРЕ** – студент допускає несуттєві неточності в тексті відповідей та додаткових питаннях, але не виявляє труднощів в трансформації умінь у нових умовах.

**ДОБРЕ** – студент допускає несуттєві неточності в тексті відповідей та додаткових питаннях, має труднощі в трансформації умінь у нових умовах.

**ЗАДОВІЛЬНО** – студент засвоїв основний теоретичний матеріал, але допускає неточності в тексті відповідей та додаткових питаннях, що не є перешкодою до подальшого навчання. Уміє використовувати знання для вирішення стандартних завдань.

**ДОСТАТНЬО** – студент засвоїв основний теоретичний матеріал, але допускає суттєві неточності в тексті відповідей та додаткових питаннях, що не є перешкодою до подальшого навчання. Уміє використовувати знання з несуттєвими помилками для вирішення стандартних завдань.

**НЕЗАДОВІЛЬНО** – студент не засвоїв окремих розділів, невірні відповіді на додаткові питання, не здатен застосувати знання на практиці, що робить неможливим його подальше навчання.

Результати оголошуються після захисту всіх дисертацій на цьому ж засіданні.

Зброшуротована пояснівальна записка (в кінці записи після додатків підшиваються специфікації до складальних креслень) та креслення вкладаються до папки на титульну сторінку якої наклеюється титульний лист (Додаток М).

На внутрішній стороні папки розміщують «Опис вкладень», приклад оформлення якого наведено в ДОДАТОКУ Н або [1, стор. 141-143].

Магістерська дисертація здається в архів кафедри МАХНВ на зберігання, електронна версія дисертації здається відповідальному представникові кафедри.

## **8 Список рекомендованої літератури**

1. Марчевський В.М. Конструкторська документація курсових і дипломних проектів: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К.: Норіта-плюс, 2006. – 280 с.: іл. ISBN 966-2975-04-7.
2. Основы конструирования и расчета химической аппаратуры. Лашинский А. А. Толчинский А. Р., – Л., «Машиностроение», 1970., - 752 стр
3. Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков В.Н. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии. – Л.: Химия, 1987. – 576 с.
4. Иоффе И.Л. Проектирование процессов и аппаратов химической технологии. – Л.: Химия, 1991. – 352 с.
5. Кузнецов А.А., Кагерманов С.М., Судаков Е.М. “Расчеты процессов и аппаратов нефтеперерабатывающей промышленности”. Изд. 2-е , пер. и доп. Л., ”Химия”, 1974 г., 374 с.
6. Конструювання та розрахунок фланцевих з'єднань: Навч. посібник / В. Г. Доброногов, І. О. Мікульонок. – К.: НМК ВО, 1992. 104с.
7. Розрахунок і конструювання машин і апаратів хімічних підприємстві / Укл.: Міхальов М.Ф. - М: Машиностроение, - 1984р. – 301ст.
8. Анульев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя: В 3-х т. Т.2.–5-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1980.–559с., ил.
9. Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии. – М.: Химия, 1973. – 752 с.
10. Основные процессы и аппараты химической технологии: Пособие по проектированию / Под ред. Ю.И. Дытнерского. – М.: Химия, 1982. – 772 с.

## **Додаток А. Зразок завдання до магістерської дисертації**

### **НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ “КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО ”**

**Інженерно-хімічний факультет**

**Кафедра машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв**

**Освітній ступень – магістр**

**спеціальність: 133 Галузеве машинобудування**

**спеціалізація: Інжиніринг, комп’ютерне моделювання та проектування обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв в**

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

**Завідувач кафедри**

**\_\_\_\_\_ Я.М. Корнієнко  
«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 р.**

### **ЗАВДАННЯ**

**на магістерську дисертацію студенту**

**Заїці Дмитру Олексійовичу**

**1. Тема магістерської дисертації:** «Модернізація установки утилізації нафтошламів з розробкою центрифуги, апарату з мішалкою та рибойлером»  
керівник магістерської дисертації Степанюк А.Р. кандидат технічних наук,  
доцент

затверджені наказом по університету від “\_\_\_” 2016 р. № \_\_\_\_\_.

**2. Термін подання студентом магістерської дисертації:** 10 січня 2017 р.

**3. Вихідні дані до дисертації:** Продуктивність установки 10 кг/с (36 т/год) очищеної нафти. Температури води: на вході в рибойлер – 291 К, пари на виході з рибойлера – 333 К; температура в мішалці – 373 К-383 К. Тиск в реакторі 0,1 МПа. Вміст деемульгаторів – 5 - 10%.

**4. Зміст пояснівальної записки:**

а) основна частина: обґрунтувати вибір конструкцій рибойлера, апарату з мішалкою та центрифуги, виконати розрахунки, що підтверджують працевздатність та надійність конструкцій, а саме, технологічний,

параметричний, конструктивний, гіdraulічний розрахунки, розрахунки на міцність і надійність елементів конструкцій цих апаратів;

б) економічна частина: обґрунтувати модернізацію установки та оцінити її ефективність;

в) охорона праці: провести аналіз шкідливих та небезпечних виробничих факторів, які пов'язані з експлуатацією установки, запропонувати заходи щодо обмеження їх дії, виконати відповідні розрахунки, викласти основні правила безпечної експлуатації установки та дій обслуговуючого персоналу у надзвичайних ситуаціях;

г) частина автоматичного керування: скласти та обґрунтувати схему автоматизованого керування установкою; скласти специфікацію приладів, що комплектують схему;

д) технологія машинобудування: розробити маршрутні карти виготовлення вісі опорної станції сушарки, виконати розрахунки режимів різання, розробити пристрій для свердління.

**5. Перелік графічного матеріалу (із зазначенням обов'язкових креслеників, плакатів, презентацій тощо):** принципова схема установки – А1, схема автоматичного керування – А1, складальні креслення: рибойлер – А1, апарат з перемішуючим пристроєм – А2×3, корпус – А2, кришка – А2, центрифуга – А1, ротор – А1, заглушка – А3, кондуктор – А1, ілюстрація наукових розробок – 2 аркуші формату А1; ілюстрація технічної ідеї патенту – А3.

## **6. Консультанти розділів дисертації**

Розділ	Прізвище, ініціали та посада консультанта	Підпис, дата	
		завдання видав	завдання прийняв
Охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях	Ковтун І.М.		
Очікувані техніко-економічні показники застосування установки	Боклан Н.С.		
Технологія виготовлення заглушки люка теплообмінника	Двойнос Я.Г.		
Автоматичний контроль і керування процесом	Самсонов В.О.		

**7. Дата видачі завдання 01 вересня 2018 р.**

## **Додаток Б. Зразок змісту магістерської дисертації**

3MICT

Перелік скорочень, умовних позначень та термінів .....	11
Вступ .....	12
1 Призначення та область використання установки утилізації нафтошламів ...	14
1.1 Опис технологічного процесу .....	14
1.2 Вибір типу установки, апаратів, їх місце в технологічній схемі .....	16
2 Технічні характеристики основних апаратів установки .....	21
3 Опис та обґрунтування вибраної конструкції апаратів .....	24
3.1 Конструкція і принцип дії апаратів, основних складальних одиниць та деталей.....	24
3.2 Порівняння основних показників розроблених конструкцій апаратів з аналогами.....	28
3.3 Вибір матеріалів елементів конструкцій апаратів .....	31
3.4 Патентний огляд конструкцій основного обладнання установки .....	32
4 Розрахунки, що підтверджують працездатність та надійність конструкцій...	48
4.1 Розрахунок рибойлера.....	48
4.2 Розрахунок апарату з перемішуючим пристроєм .....	83
4.3 Технологічний розрахунок центрифуги.....	112
5 Охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях .....	134
6 Рекомендації, щодо монтажу та експлуатації апаратів установки очищення газових викидів.....	144
7 Рівень стандартизації та уніфікації .....	151

					ЛМ61.066639.001 ПЗ
Зм.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата	
Разроб.	Заїка				Модернізація установки утилізації нафто шламів з розробкою центрифуги, апарату з мішалкою та рибойлера
Перев.	Степанюк				Літ.
Н.Контр.	Михальчук				Лист
Затв.					Листів
					9
					285
					KПІ імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО, ІХФ, МАХНВ

8 Очікувані техніко-економічні показники застосування установки .....	153
Висновок .....	163
Выводы .....	164
Conclusion .....	165
Перелік посилань .....	166
Додаток А Технологія виготовлення заглушки люка теплообмінника.....	171
Додаток Б Автоматичний контроль і керування процесом .....	189
Додаток В Документація до патентного дослідження .....	204
Додаток Г Комп'ютерний розрахунок фланцевого з'єднання з плоских приварних фланців .....	217
Додаток Д Комп'ютерний розрахунок краївих навантажень циліндричної обичайки в місці її з'єднання з днищем .....	233
Додаток Е Комп'ютерний розрахунок циліндричної частини обичайки ротора центрифуги в безмоментній зоні .....	238
Додаток Ж Комп'ютерний розрахунок допустимих напружень матеріалу.....	245
Додаток З Патенти, які використані в патентному дослідженні .....	249
Додаток И Публікації автора .....	280

Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

ЛМ61.066639.001 ПЗ

Арк.  
10  
49

**Додаток В. Зразок титульної сторінки магістерської дисертації**

**НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ  
“КІЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ  
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО ”  
Інженерно-хімічний факультет**

**Кафедра машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв**

«До захисту допущено»  
Завідувач кафедри МАХНВ  
\_\_\_\_\_  
Я.М.Корнієнко  
(підпис)

“ \_\_\_\_ 2018 р.

**МАГІСТЕРСЬКА ДИСЕРТАЦІЯ  
на здобуття освітнього ступеня магістр**

**з спеціальності: 133 Галузеве машинобудування**

**спеціалізація: Інжиніринг, комп'ютерне моделювання та проектування  
обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв**

**а тему: Модернізація установки утилізації нафтошламів з розробкою  
центрифуги, апарату з мішалкою та рибойлера**

**Виконав студент 6-го курсу, групи ЛМ-61мп**

Зайка Дмитро Олексійович \_\_\_\_\_

**Керівник проекту канд. техн. наук, доцент А.Р. Степанюк \_\_\_\_\_**

**Консультанти:**

охрана праці та безпека у надзвичайних ситуаціях

канд. техн. наук, доцент І.М. Ковтун \_\_\_\_\_

(підпис)

очікувані техніко-економічні показники застосування установки

старш. викл. Н.С. Боклан \_\_\_\_\_

(підпис)

технологія виготовлення заглушки люка теплообмінника

старш. викл. Я.Г.Двойнос \_\_\_\_\_

(підпис)

автоматичний контроль і керування процесом

канд. техн. наук, доцент В.О. Самсонов \_\_\_\_\_

(підпис)

**Рецензент \_\_\_\_\_**

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали) (підпис)

Засвідчую, що у цьому магістерській дисертації  
немає запозичень з праць інших авторів без  
відповідних посилань.

Студент \_\_\_\_\_  
(підпис)

Київ – 2018 року

## Додаток Г. Зразок «Вступу» до магістерської дисертації

### Вступ

Очистка нафтошламу та відновлення з нього нафти поступово набуває помітної актуальності, на тлі постійного збільшення потреб у нафтопродуктах та поступового зменшення запасу нафти у світі. Розробка технологічних схем та методів очистки нафтошламу активно ведеться промислово розвинутими країнами світу.

Метою даного магістерської дисертації є модернізація установки очистки нафтошламів для потреб сучасних виробництв та споживачів. З цією метою передбачено виконання необхідних розрахунків апарату з перемішуючим пристроєм для приготування суспензії із суміші деемульгатора, води та нафтошламу, центрифуги для розділення нафти, твердої фази та води та кип'ятильника для вироблення пари, за допомогою якого підігрівається суспензія у перемішуючому пристрой.

Робота включає аналіз технологічного процесу з описом та обґрунтуванням обраних конструкцій апаратів та їх місце в технологічній схемі, технічні характеристики основних апаратів установки, опис та обґрунтування обраних конструкцій апаратів та їх місце в технологічній схемі, конструкції і принцип дії апаратів, основних складальних одиниць та деталей, порівняння основних показників обраних конструкцій з аналогами, вибір матеріалів елементів конструкцій апаратів, патентний огляд конструкцій основного обладнання установки, проведення розрахунків, що підтверджують працездатність та надійність конструкцій апаратів, охорону праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях, рекомендації щодо їх монтажу та експлуатації, рівень стандартизації та уніфікації, визначення очікуваних техніко-економічних показників застосування установки, розробку та описання технологічного процесу виготовлення деталі (заглушка) та схеми автоматичного керування технологічним процесом установки.

Завдання на магістерську дисертацію одержано вересні 2012 року під час проходження переддипломної практики в ІТТФ НАН України.

Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	ЛН31.066614.001 ПЗ	Арк.
51						11

**Додаток Д. Зразок титульного листа пояснівальної записки магістерської дисертації**

**НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ  
“КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ  
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО”  
Інженерно-хімічний факультет  
Кафедра машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв**

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  
ДО МАГІСТЕРСЬКОЇ ДИСЕРТАЦІЇ**

освітнього ступеня магістр

**з спеціальності:** 133 Галузеве машинобудування

**спеціалізація:** Інжиніринг, комп’ютерне моделювання та проектування обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв

**на тему: Модернізація установки утилізації нафтошламів з розробкою  
центрифуги, апарату з мішалкою та рибойлера**

Київ – 2017

## Додаток Е. Зразок висновків до магістерської дисертації

### Висновки

У магістерській дисертації модернізовано установку очистки нафтошламів. Проведено опис технологічного процесу очистки нафтошламу, підібраний рибойлер, апарат з перемішуючим пристроєм та центрифуга, вибрано технічні характеристики цих апаратів, обґрунтовано обрані конструкції апаратів, проведено патентний пошук, розроблені заходи, що до вимог охорони праці, проведено розрахунки, що підтверджують працездатність та надійність установки та апаратів, частина розрахунків виконана у вигляді програм з описом методик розрахунків, подано рекомендації з монтажу та експлуатації, визначено очікувані техніко-економічних показники, оцінено рівень стандартизації та уніфікації розроблюваних апаратів, проведено розробку технологічного процесу виготовлення деталі (заглушка) та схеми автоматичного керування технологічним процесом установки.

В проведено модернізацію установки очистки нафтошламу шляхом встановлення трубних елементів у труби рибойлера. У результаті модернізації зросла загальна продуктивність установки, що дало економічний ефект у розмірі 289418 грн. на рік.

Графічна частина складається з десяти креслень в перерахунку на формат А1. Виконані креслення схеми установки утилізації нафтошламів, функціональна схема автоматизації, складальні креслення рибойлера, креслення апарату з перемішуючим пристроєм, його корпусу та кришки, а також креслення центрифуги, пристосування для закріплення заглушки на верстаті. До складальних креслень складено специфікації.

За результатами роботи отримано деклараційний патент України на корисну модель теплообмінника та опубліковано дві тези доповідей на Всеукраїнських конференціях.

Змн.	Апк.	№ локум.	Пілпіс	Лата	ЛН31.066614.001 ПЗ	Апк.
						115

## **Выводы**

В магистерской диссертации модернизировано установку очистки нефти шламов. Проведено описание технологического процесса очистки нефтешлама, подобранный рибойлер, аппарат с перемешивающим устройством и центрифуга, выбрано технические характеристики этих аппаратов, обоснованно выбраны конструкции аппаратов, проведен патентный поиск, разработаны мероприятия, с требованиями охраны труда, проведены расчеты, подтверждающие работоспособность и надежность установки и аппаратов, часть расчетов выполнена в виде программ с описанием методик расчетов, даны рекомендации по монтажу и эксплуатации, определены ожидаемые технико-экономических показатели, оценен уровень стандартизации и унификации разрабатываемых аппаратов, проведена разработка технологического процесса изготовления детали (заглушка) и схемы автоматического управления технологическим процессом установки.

В проведена модернизация установки очистки нефтешлама путем установления трубных элементов в трубы рибойлера. В результате модернизации возросла общая производительность установки, что дало экономический эффект в размере 289418 грн. в год.

Графическая часть состоит из десяти чертежей в пересчете на формат А1. Выполненные чертежи схемы установки утилизации нефтешламов, функциональная схема автоматизации, сборочные чертежи рибойлера, чертежи аппарата с перемешивающим устройством, его корпуса и крышки, а также чертежи центрифуги, приспособления для закрепления заглушки на станке. До сборочных чертежей составлен спецификации.

По результатам работы получен декларационный патент Украины на полезную модель теплообменника и опубликовано два тезиса докладов на Всеукраинских конференциях..

Змн.	Арк.	№ докум.	Підпись	Дата	Арк.
					ЛН31.066614.001 ПЗ 116

## Conclusion

At the graduation project of education and qualification level of "Master" "Modernization shell and tube heat exchanger for cooling the ethanol," developed a horizontal shell and tube heat exchanger for cooling the ethanol.

As a result of the graduation project was made a description of the process, select the type of evaporator, a choice justified by the design staff, carried out comparing the performance of the developed design and unique, patent search done, developed recommendations for the protection of labor, made calculations, confirming the efficiency and reliability of the design: parametric, diameter nozzle, a cylindrical shell, elliptical cap, tube sheet, thermal insulation and hydraulic recommendations for installation and operation, defined level of standardization and unification done a feasibility study of modernization. Part of the calculations made in the programming language Basic.

The graphical part is made in the COMPASS environment - 3DV10 and consists of a set of concept - A1, assembly drawings: evaporator shell tube - A1 body - A1, cover the left - A2, the cover right - A2 collector - A2. For assembly drawings made specification.

During the period of execution of work submitted two applications for utility model, aimed at the intensification of heat exchange in the evaporator and the quality of the installation as a whole.

Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	Арк.
					ЛН31.066614.001 ПЗ 117

## Додаток Ж. Зразок календарний план-графік на магістерське дисертаці

### КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ з/п	Назва етапів виконання магістерської дисертації	Строк виконання етапів дисертації	Примітка
1	2	3	4
1	Переддипломна практика. Узгодження теми, вихідних даних, визначення джерел інформації. Добір матеріалів. Складання звіту з практики. (Під час проходження практики бажане виконання креслень орієнтовним обсягом – 5 форматів А1)	01.09.2018	
2	Патентне дослідження. Формування ідеї модернізації. Обґрутування економічної доцільності.	10.09.2018	
3	Обґрутування актуальності проекту. Опис установки. Схема установки. Вибір і опис конструкцій сушарки, теплообмінника та циклону Технічна характеристика установки, апаратів	15.10.2018	
4	Параметричні розрахунки: визначення основних розмірів апаратів. Розрахунок гіdraulічного опору апаратів	10.11.2018	
5	Розробка складальних креслень апаратів і їх складальних одиниць. Добір конструктивних параметрів конструктивних елементів апаратів	20.11.2018	
6	Розрахунки на міцність. Розробка програм і супроводжуючих документів. Виконання схем	20.11.2018	
7	Консультації відповідно до графіку з питань охорони праці, економіки, технологій машинобудування, автоматизації	28.11.2018	
8	Уточнення графічної частини проекту і специфікацій	05.12.2018	
9	Оформлення пояснюальної записки. Перевірка відповідності проекту діючим нормам за змістом і оформленням. Перевірка на plagiat. Підготовка до захисту. Складення плану викладення доповіді, окремих питань	10.12.2018	

1	2	3	4
10	Попередній захист проекту	12.12.2018	
11	Корегування проекту за результатами попереднього захисту. Отримання рецензії, відгуку. Підготовка до захисту	15.12.2018	

**Студент** \_\_\_\_\_ Д.О.Зайка

(підпис)

**Керівник магістерської дисертації** \_\_\_\_\_ А.Р. Степанюк

(підпис)

## **Додаток К. Зразок рефератів до магістерської дисертації**

### **РЕФЕРАТ**

**УДК 662.7**

Магістерська дисертація на тему «Модернізація установки утилізації нафтошламів з розробкою центрифуги, апарату з мішалкою та рибойлера» / НТУУ «КПІ імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»; Керівник А.Р.Степанюк. – К., 2017. – 161 с .: іл. – Викон. Д.О.Заїка. – Бібліогр.: с. 123.

Пояснювальна записка складається зі вступу, восьми розділів, висновків і списку посилань з 23 найменувань. Загальний обсяг записи становить 161 сторінку основного тексту, 32 рисунків, 15 таблиць.

Мета магістерської дисертації – проектування центрифуги, апарату з мішалкою, рибойлера для схеми утилізації нафтошламів.

Записка містить опис технологічного процесу, вибір типів рибойлера, апарату з мішалкою, центрифуги і їх місце в технологічній схемі, технічну характеристику апаратів, обґрунтування вибору конструкцій апаратів, що пректуються і принцип дії їх основних складальних одиниць та деталей, порівняння основних показників розробленої конструкції теплообмінника з аналогами, патентне дослідження конструкцій апаратів. Наведено заходи, щодо охорони праці, рекомендацій з монтажу та експлуатації. Проведено модернізацію установки та визначено очікувані техніко – економічні показники від впровадження модернізації. Проведена модернізації, збільшилась годинна продуктивність, річна продуктивність виходу кінцевого продукту, зменшилось використання електроенергії. Зазначена модернізація може бути рекомендована для впровадження у виробництво. Визначено рівень стандартизації та уніфікації. Розроблено автоматичну схему керуванням процесом.

**НАФТОШЛАМ, ДЕЕМУЛЬГАТОР, РИБОЙЛЕР, РЕАКТОР,  
ЦЕНТРИФУГА, ТЕМПЕРАТУРНИЙ РЕЖИМ, ПОВЕРХНЯ ТЕПЛООБМІНУ.**

# РЕФЕРАТ

УДК 662.7

Магистерская диссертация на тему «Модернизация установки утилизации нефтешламов с разработкой центрифуги, аппарата с мешалкой и рибойлера» / НТУУ «КПИ имени ИГОРЯ СИКОРСКОГО»; Руководитель А. Р. Степанюк. - К., 2017. - 161 с.: Ил. - Выполн. Д. А. Заика. - Библиогр.: С. 123.

Пояснительная записка состоит из введения, восьми глав, заключения и списка ссылок из 23 наименований. Общий объем записи составляет 161 страницу основного текста, 32 рисунков, 15 таблиц.

Цель диссертации - проектирование центрифуги, аппарата с мешалкой, рибойлера для схемы утилизации нефтешламов.

Записка содержит описание технологического процесса, выбор типов рибойлера, аппарата с мешалкой, центрифуги и их место в технологической схеме, техническую характеристику аппаратов, обоснование выбора конструкций аппаратов, пректуются и принцип действия их основных сборочных единиц и деталей, сравнение основных показателей разработанной конструкции теплообменника с аналогами, патентное исследование конструкций аппаратов. Приведены меры, по охране труда, рекомендации по монтажу и эксплуатации. Проведена модернизация установки и определены ожидаемые технико - экономические показатели от внедрения модернизации. Проведена модернизация, увеличилось часовая производительность, годовая производительность выхода конечного продукта, уменьшилось потребление электроэнергии. Указанная модернизация может быть рекомендована для внедрения в производство. Определен уровень стандартизации и унификации. Разработано автоматическую схему управлением процессом.

НЕФТЕШЛАМЫ, ДЕЭМУЛЬГАТОРОВ, РИБОЙЛЕР, РЕАКТОР,  
ЦЕНТРИФУГИ, ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ, ПОВЕРХНОСТЬ  
ТЕПЛООБМЕНА

## ABSTRACT

UDC 662.7

The Master's thesis project on the theme "Modernization of recycling sludge to the development of the centrifuge apparatus with a stirrer and a steam generator" / NTU "IGOR SIKORSKY KPI", Scientific supervisor A.R. Stepaniuk. - K., 2017. - 161 pp.: Ill. - Developer. D.A.Zaika - Bibliogr.: S. 123.

The project consist of : an introduction, eight chapters, conclusions and a list of references of 23 names. The total volume is 161 pages of the main text, 32 figures, 15 tables.

The objective of the study is designing of steam generator, reactor, centrifuge for sludge disposal scheme, with further modernization.

The project contains a description of engineering process, a choice of steam generator, reactor, centrifuge type and their place in a flowchart, characteristics of devices, validation of the design choice and principle of their basic assembly units and parts; comparison of the main heat exchanger developed design parameters with analogues, patent research of reactor design; it was given measures of labor protection; calculations that confirm the efficiency and reliability of the structure recommendations for mounting and operation were performed. It was determined upgrading of installation and its technical and economic indicators. Due to upgrading, hour productivity, annual output of the final product were increased; using of electricity was reduced. The above upgrading may be recommended for implementation in production.

Standardization and unification level was defined. Automatisation process was developed.

SLUDGE, DEMULSIFIERS, STEAM GENERATOR, REACTOR, CENTRIFUGES, TEMPERATURE, HEAT EXCHANGE

## **Додаток Л. Приклад оформлення списку праць**


### **СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ**

пошукача кафедри машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв

#### **ГАТІЛОВА КОСТЯНТИНА ОЛЕКСАНДРОВИЧА**

- 1.** Корнієнко Я.М. Температурне поле в дисперсних системах з інтенсивними процесами переносу / Корнієнко Я.М., Магазій П.М., Цюпяшук А.М., Гатілов К.О. // Міжнародний науково-виробничий журнал «Кераміка наука та життя». – 2010р. – №4 (6) 2009р., №1 (7) 2010р., - С. 7-13.
- 2.** Пат. № 47275 Україна МПК (2009) B02C 19/00. Гранулятор / Корнієнко Я.М., Гатілов К.О.; заявник національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут». - № u 2009 07683; заявл. 21.07.2009; опубл. 25.01.2010, Бюл. № 2.
- 3.** Корнієнко Я.М. Умови стійкої кінетики процесу одержання багатошарових твердих композитів з заданими властивостями / Корнієнко Я.М., Гатілов К.О., Науменко Д.О. // «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів»: VI всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених, (Київ, 31 березня 2010р.) : зб. тез доп. –К.: НТУУ«КПІ», 2010р. - Частина 1. – С. 4 – 5.
- 4.** Заявка 201002742 Україна МПК (2009) F28D 1/06 Випарник / Степанюк Ю.М., Гатілов К.О. - № u 201002742; заявл. 11.03.2010.

## Додаток М. Зразок складального креслення



**Додаток Н. Зразок специфікації до складального креслення**

Ннб. № подл.	Подл. и дата	Взам. инф. №	Инф. №	Подл. и дата	Герб. пригн.	Обозначение		Наименование	Кол.	Приме- чание
						Формат	Зона			
<u>Документация</u>										
A0								ЛНЗ1.065121.001СБ	Складальне креслення	1
<u>Сборочные единицы</u>										
A4	1	ЛНЗ1.065121.101						Корпус	1	
A4	2	ЛНЗ1.065121.102						Кришка	1	
A4	3	ЛНЗ1.065121.103						Кришка	1	
A4	4	ЛНЗ1.065121.104						Колектор	1	
<u>Детали</u>										
A4	7	ЛНЗ1.065121.201						Прокладка φ20	2	
A4	8	ЛНЗ1.065121.202						Прокладка φ100	5	
A4	9	ЛНЗ1.065121.203						Прокладка φ125	2	
A4	10	ЛНЗ1.065121.204						Прокладка φ200	2	
A4	11	ЛНЗ1.065121.205						Прокладка φ600	2	
<u>Стандартные изделия</u>										
	14							Заглушка фланцева Ду 200-16 СТП-51-13-83	2	
Изм. Лист № докум. Подп. Дата						<b>ЛНЗ1.065121.001</b>				
Разраб.	Клиничук В.К.					Конденсатор модульної теплонасосної установки				
Граф.	Степанюк А.Р.					ІТЦУУ "КП", ІХФ, каф. МАХНВ				
Нконтр.	Гапілов К.О.					Лит. Лист Листові				
Утв.						1 2				
Копировал						Формат А4				



## Додаток Р. Зразок оформлення програмного розрахунку

### 5.4 Розрахунок товщини стінки циліндричної обичайки під дією внутрішнього надлишкового тиску

Метою розрахунку є визначення товщини стінки обичайки, що знаходиться під дією внутрішнього тиску, із урахуванням додатків на корозію і зручності транспортування та монтажу.

Розрахункова схема обичайки наведена на рисунку 5.5.

Вихідні дані для розрахунку:

Тиск в середині апарату $P$ , МПа	1,26;
Розрахунковий тиск $P_R$ , МПа	1,6;
Діаметр апарату $D$ , м	0,6;
Допустиме напруження матеріалу $[\sigma]$ , МПа	540;
Довжина труб $L$ , м	2,9;
Матеріал	сталь X18H10T.




Рисунок 5.5 – Розрахункова схема циліндричної обичайки

Авторами [16] запропонована методика розрахунку товщини стінки обичайки.

Розрахунковий тиск обрано у відповідності до правил безпеки та надійності роботи всієї установки.

Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	ЛН31.066723.001 ПЗ	Арк.

Обчислюється товщина стінки, мм:

$$S_R = \frac{P_R D}{2[\sigma]\varphi - P_R}, \quad (5.14)$$

де  $\varphi=0,9$  – коефіцієнт міцності зварного шва.

Товщина обичайки з урахуванням прибавок, мм:

$$S = S_R + C_1 + C_2 + C_3, \quad (5.15)$$

де  $C_1=1$ мм – прибавка на компенсацію корозії, мм:

$$C_1 = v\tau, \quad (5.16)$$

де  $v = 0,05$  мм/рік – швидкість корозії;

$\tau=20$  років – строк служби.

$C_2=0,12$ мм – прибавка на компенсацію мінусового допуску до товщини листа, залежить від товщини листа;

$C_3=0$ мм – технологічна прибавка, яка визначається заводом і пов'язана зі зміною листа при формуванні деталі.

Приймається товщина стінки  $S$ , рекомендована стандартним рядом з метою забезпечення міцності обичайки.

Допустимий внутрішній надлишковий тиск, МПа:

$$[P] = \frac{2[\sigma]\varphi(S - C_1 - C_2 - C_3)}{D + S - C_1 - C_2 - C_3}. \quad (5.17)$$

Перевіряється умова міцності  $P_R \leq P$ .

Якщо умова не виконується, то необхідно вибрати іншу товщину стінки або вибрати інший матеріал циліндричної обичайки з більшим допустимим напруженням.

Висновки: до методики розрахунку створено програму розрахунку автоматизованого розрахунку товщини стінки циліндричної обичайки під дією зовнішнього надлишкового тиску, складено блок-схему, програму розрахунку на мові програмування Basic, таблицю ідентифікаторів, зазначені результати програмного розрахунку (Додаток Б). Товщина стінки обичайки обирається 4 мм, при якій виконується умова міцності.

Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	ЛН31.066723.001 ПЗ	Арк.

## Додаток Б

### Програмний розрахунок товщини стінки циліндричної обичайки

На рисунку Б.1 зображено блок-схему до розрахунку.




Рисунок Б.1 – Блок-схема розрахунку товщини стінки циліндричної обичайки

Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	ЛН31.066723.001 ПЗ	Арк.

Програма розрахунку товщини стінки циліндричної обичайки:

```

CLS
pR = 1600000
D = 1200
sigma = 540000000
fi = .9
sr = (p * D) / (2 * sigma * fi - p)
PRINT "sr="; sr; "mm"
c1 = 1
c2 = .12
s = sr + c1 + c2
PRINT "s="; s; "mm"
INPUT "Vvudit vukonavchu tovvunu obuchayku", s
pd = (2 * sigma * fi * (s - c1 - c2)) / (D + (s - c1 - c2))
PRINT "pd="; pd; "Pa"
END

```

Ідентифікатори роз'яснені в таблиці Б.1.

Таблиця Б.1 – Перелік ідентифікаторів

Найменування величини	Позначення	Ідентифікатор	Розмірність
Допустимий тиск у міжтрубному просторі	$P_R$	$pR$	Па
Діаметр	$D$	$D$	мм
Допустиме напруження матеріалу стінки	$[\sigma]$	$\sigma$	Па
Коефіцієнт міцності зварного шва	$\varphi$	$fi$	
Розрахункова товщина стінки	$S_R$	$sr$	мм
Прибавка на компенсацію корозії	$C_1$	$c1$	мм
Прибавка на компенсацію мінусового допуску до товщини листа	$C_2$	$c2$	мм
Виконавча товщина стінки	$s$	$s$	мм
Допустимий тиск у міжтрубному просторі	$[p]$	$pd$	Па

Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	Арк.
					ЛН31.066723.001 ПЗ

Результати розрахунку за програмою товщини стінки циліндричної обичайки приведені в таблиці Б.2.

Таблиця Б.2 – Результати розрахунку

Найменування величини	Позначення	Числове значення	Розмірність
Розрахункова товщина стінки	$s_R$	1,978566	мм
Виконавча товщина стінки	$s$	3,098565	мм
Допустимий тиск в апараті	[ $p$ ]	2327214,7	Па

Приймається виконавча товщина стінки  $S = 4$ мм.

Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	Лінз	Арк.
					ЛН31.066723.001 ПЗ	

## **Додаток Р. Зразок оформлення переліку скорочень, умовних позначень та термінів**

### **Перелік скорочень, умовних позначень та термінів**

Умовні позначення:

$F$  – площа теплообміну, м<sup>2</sup>;

$b$  – ширина, м;

$H, h$  – висота, м;

$C$  – прибавка до розрахункової товщини, м;

$D, d$  – діаметри, м;

$m$  – масса, кг;

$N$  – потужність, Вт;

$G_p$  – продуктивністю, кг/с;

$t$  – температура, К;

$\alpha_1$  – коефіцієнт тепловіддачі до внутрішньої поверхні труби, Вт/м<sup>2</sup>·К;

$\alpha_2$  – коефіцієнт тепловіддачі до зовнішньої поверхні труби, Вт/м<sup>2</sup>·К;

$K$  – коефіцієнт теплопередачі, Вт/м<sup>2</sup>·К;

Критерій:

$Nu$  – критерій Нуссельта;

$Re$  – критерій Рейнольдса.

Зм	Довр	№ документ	Підпіс	Логот

ЛМ61.066639.001 ПЗ

Довр

**Додаток С. Зразок титульного листа на папку магістерської дисертації**

**НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ  
“ КІЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ  
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО ”  
Інженерно-хімічний факультет  
Кафедра машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв**

**МАГІСТЕРСЬКА ДИСЕРТАЦІЯ**

освітнього ступеня магістр  
спеціальності 133 «Галузеве машинобудування»  
спеціалізації «Інжиніринг, комп’ютерне моделювання та проектування  
обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв»

**на тему: Модернізація установки утилізації нафтошламів з розробкою  
центрифуги, апарату з мішалкою та рибойлера**

Київ – 2018

## **Додаток Т. Відомість магістерської дисертації**

## **Додаток О. Вимоги до виконання розділу „Технологія виготовлення”**

### **Мета і задачі розділу магістерської дисертації „Технологія виготовлення”**

Цей розділ є підсумком набутих знань – самостійна робота, яка показує вміння спеціаліста інженера-механіка вирішувати питання розробки технологічного процесу виготовлення деталей вузлів машини (апарату) на основі вивчення дисциплін „Технологія хімічного машинобудування”, „Технологія конструкційних матеріалів”, „Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання”, „Основи виготовлення, монтажу, ремонту та експлуатації обладнання”, „Технологія обладнання хімічних виробництв”.

В цьому розділі повинні бути вирішені наступні задачі:

- виконати аналіз конструктивних особливостей з точки зору функціональної роботи деталі в вузлі (апараті) і механічної обробки поверхонь деталі при її виготовленні;
- вибрати і обґрунтувати вибір заготовки деталі, показати економічні і технологічні переваги перед іншими видами заготовок;
- розробити технологічний процес виготовлення деталі шляхом механічної обробки при серійному або дрібносерійному типу виробництва;
- розробити пристосування для однієї з технологічних операцій і виготовити його складальне креслення.

При виборі деталі для розробки технології на її виготовлення деталь повинна виготовлятись на трьох (як виняток на двох) різних станках і входити до специфікації апарату (машини) або їх вузлів графічної частини магістерської дисертації.

**Текстова частина має такі підрозділи:**

Вступ.

А.1 Розробка технологічного процесу виготовлення деталі.

А.1.1 Призначення, умови роботи деталі у вузлі машини чи апарату.

А.1.2 Технологічний аналіз процесу виготовлення деталі.

А.1.3 Вибір і обґрунтування вибору заготовки.

А.1.4 Розрахунок припусків на обробку.

А.1.5 Розрахунок режимів різання.

А.1.6 Визначення норм часу на обробку.

А.2. Розробка пристрою.

А.2.1 Призначення, опис конструкції і робота пристрою для встановлення і закріплення деталі для одної операції.

А.2.2 Розрахунок параметрів роботи пристрою, які забезпечують надійне закріплення деталі.

А.2.3 Розрахунок на міцність найбільш напружених деталей пристрою.

А.3. Операційні карти на всі операції механічної обробки деталі з картами ескізів.

## Висновки

## Список використаної літератури.

Текстова частина розміщується в додатку до пояснівальної записки магістерської дисертації і на першому листі підписується виконавцем, консультантом і керівником проекту.

Довідкові дані для розрахунків, а також формулі повинні мати вказівку на номер в списку літератури, звідки вони взяті. Якщо весь розрахунок ведеться по одному з посилань, то його можна вказати в заголовку розрахунку.

Розрахунки припусків, режимів різання і норм часу для операцій пов'язаних з використанням розробленого пристрою виконуються розрахунково-аналітичним методом. Розрахунки для інших операцій можна виконати аналоговим методом.

Операційні карти і карти ескізів технологічного процесу поміщаються в кінці розділу. Кожна операційна карта повинна бути підписана виконавцем і консультантом.

Графічна частина розділу: крім складального креслення пристосування, в графічну частину розділу і всього магістерської дисертації входить робоче

креслення деталі на яку розробляється технологія виготовлення. Специфікації і креслення підписує виконавець, консультант і керівник магістерської дисертації.

## **Вступ**

Вступ розміщується на бланку з штампом (див. зразок) де вказується код технології виготовлення - ЛМ.02141.00001 ПЗ, тут цифри означають 02 технологія, 1- технологія для одного типу деталей, 41 – обробка різанням

У вступі необхідно вказати завдання розділу і складові розробки цього розділу.

### **A.1 Розробка технологічного процесу виготовлення деталі**

Розробка технологічного процесу включає опис оптимального маршруту (послідовність) виконання механічних операцій, а також раціональний вибір устаткування, пристосувань, ріжучих і вимірювальних інструментів для досягнення якості деталі відповідно конструкторської документації на деталь.

#### **A.1.1 Призначення, умови роботи деталі у вузлі машини чи апарату**

Описуються температурні і інші умови роботи деталі (наприклад, дія агресивного середовища). Які навантаження сприймає деталь. Степінь відповідальності роботи деталі і можливі наслідки при її руйнуванні чи втраті процеспроможності.

#### **A.1.2 Технологічний аналіз процесу виготовлення деталі**

Аналізуються механічні властивості матеріалу, складність технологічних операцій і переходів. Необхідність використання спеціального обладнання і інструменту.

### **A.1.3 Вибір і обґрунтування вибору заготовки**

Якщо в робочому кресленні не вказано вид заготовки або спосіб її виготовлення, необхідно зробити раціональний вибір такої заготовки за такими критеріями:

- збереження якості матеріалу при виготовленні заготовки;
- найменші відходи в стружку;
- мінімальні витрати на виготовлення заготовки.

Витрати на виготовлення одної деталі залежать від серійності (кількості даних деталей у замовлених виробах). Часто виробництво устаткування хімічної технології належать до одиничного виробництва. Але в умовах розробки технології виготовлення при виконанні магістерської дисертації слід орієнтуватись, що вибрана деталь буде виготовлятись в умовах, як мінімум при дрібносерійному виробництві.

### **A.1.4 Розрахунок припусків на обробку**

- Розрахунки припусків розрахунково-аналітичним методом.

Припуск на обробку окремо розміщених площин (односторонній припуск) визначають за формулою:

$$Z_{imin} = Rz_{i-1} + h_{i-1} + \Delta_{\Sigma_{i-1}} + \xi_{yi}$$

Для циліндричних симетричних поверхонь припуск визначають за формулою:

$$2Z_{imin} = 2 \left[ (Rz + h)_{i-1} + \sqrt{\Delta_{\Sigma_{i-1}}^2 + \xi_{yi}^2} \right]$$

де  $Rz_{i-1}$  - висота нерівностей профілю на попередньому переході;  $h_{i-1}$  - глибина дефектного поверхневого шару на попередньому переході;  $\Delta_{\Sigma_{i-1}}$  - сумарні просторові відхилення розміщення оброблюваної поверхні відносно технологічної бази, які одержані на попередньому переході;  $\xi_{yi}$  - похибка установки заготовки на переході, який виконується.

Просторові відхилення розміщення поверхонь при обробці площин враховують тільки їх жолоблення, тобто:

$$\Delta_{\Sigma_{\text{заг.}}} = \Delta_{n.\text{жол.}} \cdot L$$

де  $\Delta_{n.\text{жол.}} = 1$  мкм питоме жолоблення на 1 мм довжини заготовки [1, 3];

$L$  - найбільший розмір оброблюваної поверхні у напрямку обробки. Після механічної обробки:

$$\Delta_{\Sigma} = \Delta_{\Sigma_{\text{заг.}}} \cdot K_y$$

де  $K_y = 0,07$  - коефіцієнт уточнення форми [1; 3, т.1].

Похибки установки па переході, що виконується, при обробці площин визначають за формулою [1,3]:

$$\xi_y = \xi_6 + \xi_3$$

де  $\xi_6$  - похибка базування;  $\xi_3$  - похибка закріплення.

Для циліндричних і симетричних поверхонь припуск визначають за формулою:

$$2Z_{i\min} = 2 \left[ (Rz + h)_{i-1} + \sqrt{\Delta_{\Sigma_{i-1}}^2 + \xi_{yi}^2} \right]$$

де  $Rz_{i-1}$  - висота нерівностей профілю заготовки або на попередньому переході ;  $h_{i-1}$  - глибина дефектного поверхневого шару заготовки або на попередньому переході;  $\Delta_{\Sigma_{i-1}}$  - сумарні просторові відхилення розміщення оброблюваної поверхні відносно технологічної бази заготовки або, які одержані на попередньому переході;  $\xi_{yi}$  - похибка установки заготовки на  $i$ -тому переході, який виконується.

Сумарне значення просторових відхилень для симетричних поверхонь, отворів і валів визначають за формулою:

$$\Delta_{\Sigma_{\text{заг.}}} = \sqrt{\Delta_{\text{жол.}}^2 + \Delta_{\text{зм.}}^2}$$

Жолоблення слід враховувати як у діаметральному  $\Delta_{n.\alpha\hat{e}\hat{e}}$ , так і в осьовому  $\Delta_{n.\text{жол.}}$  перерізі отвору, тому:

$$\Delta_{n.\text{жол.}} = \sqrt{\left(\Delta_{n.\text{жол.}^d}\right)^2 + \left(\Delta_{n.\text{жол.}^L}\right)^2}$$

Зміщення оброблюваного отвору  $\Delta_{\text{зм.}}$  необхідно визначати у вертикальній і горизонтальній площинах і воно повинне враховувати

відхилення осі отвору відносно базової площини у вертикальному напрямку і у горизонтальному напрямку:

$$\Delta_{3M} = \sqrt{\Delta_{3M,\theta}^2 + \Delta_{3M,e}^2}$$

де  $\Delta_{3M,\theta}, \Delta_{3M,e}$  зміщення у вертикальному і горизонтальному напрямках.

$$\xi_y = \sqrt{\xi_\theta^2 + \xi_e^2}$$

де  $\xi_\theta$  - похибка базування;  $\xi_e$  - похибка закріплення [1, 3].

Величина просторових відхилень дуже швидко зменшується при механічній обробці. Згідно з [1, т.1] маємо:

$$\Delta_{\Sigma_{\text{чорн.}}} = \Delta_{\Sigma_{\text{зас.}}} \cdot K_{y,\text{чорн.}}$$

$$\Delta_{\Sigma_{\text{числ.}}} = \Delta_{\Sigma_{\text{зас.}}} \cdot K_{y,\text{числ.}}$$

де  $K_{y,\text{чорн.}} = 0,06$ ;  $K_{y,\text{числ.}} = 0,04$  - коефіцієнти уточнення форми.

Для побудови схеми розташування проміжних припусків і допусків на проміжні і вихідні розміри заготовки при багатоперехідній обробці слід використати граничні розміри готової деталі, заданими кресленнями. Ці розміри будуть отримані при реалізації останньої технологічної операції. Якщо до найменшого граничного розміру готової деталі,  $d_r \min$  (при обробці зовнішніх поверхонь) додати мінімальний припуск на завершальну обробку  $2Z_{r,\min}$ , то отримуємо найменший граничний розмір заготовки після попередньої обробки. Добавка до цього розміру технологічного допуску  $Td$  дасть найбільший граничний розмір. Аналогічно знаходять найменші і найбільші граничні розміри інших переходів аж до розмірів вихідної заготовки, шляхом додавання мінімального припуска даного переходу до найменшого і найбільшого розміру заготовки наступного переходу.

Приклад схеми розташування проміжних припусків і допусків для зовнішніх розмірів (вал) показані на рисунку, де відносно осі симетрії показані половинні значення припусків і допусків (Рисунок А 1):




Рисунок 1 – Схема розташування проміжних припусків і допусків

Правильність обчислення припусків визначається рівністю різниць:

$$\sum_{i=1}^{i=n} Z_{i \max} - \sum_{i=1}^{i=n} Z_{i \min} = T_{\text{заг.}} - T_{\text{дем.}},$$

де  $n$  – кількість переходів.

Визначені  $Rz$ ,  $h$ ,  $T$  та розраховані  $\Delta_{\Sigma}$ ,  $\xi_y$ ,  $Z_{\min}$ ,  $Z_{\max}$  значення параметрів, а також граничні розміри на переходах -  $D_{i \max}$  і  $D_{i \min}$  записують у таблицю А1:

Таблиця А 1. - Розрахунок припусків на обробку поверхні  $\emptyset...h..$

Технологічні переходи обробки поверхні $\emptyset...h..$		Елементи припуску, мкм				$\Delta$ допуск $T_i$ , мкм	Граничні розміри, мм		Граничні значення припусків мм	
		$R_z$	$h$	$\Delta_{\Sigma}$	$\xi_y$		$D_{i \min}$	$D_{i \max}$	$2Z_{i \min}$	$2Z_{i \max}$
Номер переходу, $i$	Назва переходу	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Заготовка (.. й клас точності)	...		...	—	...	...	...	—	—

## Продовження Таблиці А 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Точіння чорнове (...-й квалітет)	...	...	...	...	...	...	...	..	...
3	Точіння чистове (...-й квалітет)	...	...	...	0	...	...	....	..	...
4	Шліфування (...-й квалітет)	...	...	...	...	...	...	....	..	...

### Визначення припусків аналоговим методом

Припуск на обробку різанням решти поверхонь деталі призначаються аналогічно припуску для подібних деталей, де припуск розраховано аналітично, або відповідно рекомендацій довідкової літератури [4].

Після визначення всіх припусків в розділі А.1.3 треба показати ескіз заготовки з розмірами.

### A.1.5. Визначення режимів різання розрахунково-аналітичним методом

Мета розрахунку режимів різання – визначення швидкості різання відносно інструменту і силових параметрів: проекцій на координатні осі рівнодійної зусилля різання, крутний момент, що діє на деталь від зусилля різання - для розрахунку пристосування для закріплення деталі і потужність різання для вибору металорізального обладнання.

У вхідних даних необхідно вказати механічні властивості матеріалу деталі, дані про ріжучий інструмент: вид, його розміри, матеріал ріжучої частини і ін.

В залежності від механічних властивостей матеріалу деталі і ріжучого інструменту з таблиць вибирають подачу інструменту  $S$ , мм/об., згідно [3],

призначають період стійкості інструменту  $T = \dots$  хв. в залежності від розміру і вида інструмента. По величині припуску  $Z$  визначається глибина різання  $t$  і кількість проходів ріжучого інструменту  $i$  для зняття всього припуску  $i = \frac{Z}{t}$ .

Швидкість різання, яку допускає стійкість інструмента, розраховують за формулами [3]:

1. Для фрезерування

$$V_v = \frac{C_v D^q}{60 \cdot T^m t^x s_z^y B^u Z^p} K_v, \text{ м/с}$$

де  $B$  – ширина фрези,  $\text{мм}$ ;

$Z$  – кількість зубів фрези.

2. Для токарного обробітку

$$V_v = \frac{C_v}{60 \cdot T^m t^x s^y} K_v, \text{ м/с}$$

3. Для свердлення:

$$V_v = \frac{C_v D^q}{60 \cdot T^m s^y} K_v, \text{ м/с},$$

розсвердлення, зенкування, розкручування:

$$V_v = \frac{C_v D^q}{60 \cdot T^m t^x s^y} K_v, \text{ м/с}$$

Коефіцієнти  $C_v, K_v$ , показники степеню  $q, m, x, y$  в формулах визначаються в відповідних таблицях в залежності від величини подачі ріжучого інструменту  $s$ , матеріалу деталі і ріжучого інструменту, виду охолодження [3].

Сила різання.

Силу різання  $P$ , прийнято розкладати на складові сили, спрямовані по осіх координат верстата (тангенціальну  $P_z$ , радіальну  $P_y$  і осьову  $P_x$ ).

Сила різання при фрезеруванні:

головна складова сили різання при фрезеруванні - окружна сила  $P_z, H$

$$P_z = \frac{10 \cdot C_p t^x s_z^y B^n z}{D^q n^w} K_{mp}, H$$

де  $z$  - число зубів фрези;  $n$  - частота обертання фрези, об/хв.

Сила різання при точінні:

При зовнішньому поздовжньому і поперечному точінні, розточуванні, ці складові розраховують за формулою:

$$P_{z,x,y} = 10 \cdot C_p t^x s^y V^z K_p, H$$

Крутний момент і осьова сила на свердлі:

при свердленні:

$$M_{\hat{e}\delta} = 10 \cdot \tilde{N}_i D^q s^y K_p, H \cdot i$$

$$D_i = 10 \cdot \tilde{N}_{\delta} D^q s^y K_p, H$$

при розсвердленні:

$$M_{\hat{e}\delta} = 10 \cdot \tilde{N}_i D^q t^x s^y K_p, H \cdot i$$

$$D_i = 10 \cdot \tilde{N}_{\delta} t^x s^y K_p, H$$

при зенкуванні, розкручуванні:

$$M_{kp} = \frac{C_p t^x s_z^y D z}{2 \cdot 100}, H \cdot m$$

де  $z$  - число зубів зенковки, розкрутки,  $s_z$  - подача на зуб зенківки, розкрутки

$s_z = s/z$ , тут  $s$  – подача мм/об.

Потужність різання,  $N \text{ кВт}$ , розраховують за формулами:

$$N = \frac{P V}{1000}, \text{ кВт}$$

$$\text{або: } N = \frac{\dot{I}_{\hat{e}\delta} h}{9750}, \text{ кВт}$$

$$\text{де } n = \frac{1000V}{pD}, \text{ об} / \text{хв.}$$

Тут також коефіцієнти  $C_p$ ,  $K_p$ , показники степеню  $q, m, x, y$  в формулах визначаються в відповідних таблицях [3] в залежності від величини подачі ріжучого інструменту  $s$ , матеріалу деталі і ріжучого інструменту.

### A.1.6 Визначення норм часу на обробку

Відповідно до [6] норму штучно-калькуляційного часу, що витрачається на виконання операції в серійному виробництві, розраховують за формулою:

$$T_{ш.к.} = T_{ш} + \frac{T_{п.з.}}{n} = T_o + T_d + T_{обс} + T_{вл} + \frac{T_{п.з.}}{n} x\text{в},$$

де  $T_{ш}$  - норма штучного часу, хв;  $T_{п.з.}$  - норма підготовчо-заключного часу на обробку партії заготовок, хв;  $n$ - кількість заготовок в партії, шт;  $T_o$ ,  $T_d$  відповідно основний і допоміжний час, хв;  $T_{обс}$  - час на обслуговування робочого місця, хв,  $T_{вл}$  - власний час перерви на особисті потреби, хв.

Основний час для виконання одного переходу визначають за формулою:

$$T_o = \frac{L}{sk} = \frac{l + l_{ep} + l_{nep}}{s_0 nk}, x\text{в}$$

де  $L$  розрахункова довжина обробки, тобто загальна довжина робочого ходу інструмента, яка складається з довжини оброблюваної поверхні  $l$ , довжини врізання  $l_{вр}$  і довжини , перебігу  $l_{пер}$  інструмента, мм,  $s$  - подача  $\text{мм}/\text{хв}$ ,  $s_0$  - подача  $\text{мм}/\text{об}$ ,  $n$ - оберти деталі за хвилину,  $k$ - кількість проходів ріжучого інструменту для зняття всього припуску.

Норма допоміжного часу  $T_d$ , що витрачається на дії верстатника, які забезпечують безпосереднє виконання основної технологічної роботи, визначається за [6].

Величини  $T_{обс}$  та  $T_{вл}$  приймають у процентах від оперативного ( $T_{оп}=T_o+T_d$ ) часу згідно з рекомендаціями. Величину  $T_{ш}$  визначають також і за нормативами [6].

## **A.2 Розробка пристрою**

Мета розробки пристрою - суттєво зменшити допоміжний час на встановлення, вивірку встановлення заготовки і зняття деталі.

## **A.3 Операційні карти на операції механічної обробки деталі з картами ескізів**

Операційні карти виконуються на бланках (форма 1 і 1а і картах ескізів Додаток А.1) де слід вказати розраховані і визначені аналоговим методом величини:  $V$ -швидкість різання  $m/hv.$ ,  $s$  – подачу  $mm/hv$ ,  $n$  – число обертів заготовки або інструмента за хвилину,  $t$  – глибина різання  $mm$ ,  $i$  – число проходів для зняття всього припуску,  $T_d$  – основний і допоміжний час виконання переходу  $hv.$ , а також інші дані що характеризують заготовку, деталь, вимірювальні інструменти, пристрой, устаткування. Також вказується в правому верхньому куті код деталі, код операційної карти (ЛМ71. 60141.00001).

Карта ескізів має код - ЛМ71. 20141.00001 (Додаток А.2).

На операційних картах верхньому лівому куті розміщається в тонких лініях ескіз заготовки перед операцією (без розмірів заготовки). На контурах заготовки показують жирними лініями ті зміни які з'являються на цій операції. На цих змінах вказуються кінцеві розміри і шорсткість, а також номер поверхні або переходу. Якщо рисунок не вміщається на бланку операційної карти, він виконується на картах ескізів. При перевстановленні заготовки на даній операції необхідно показувати рисунок заготовки в кожному положенні. На рисунках показують точки закріплення (з стрілкою яка вказує напрям дії сил закріплення) і опорні точки.

Висновки повинні містити інформацію про вирішенні завдання розділу.

Список використаних літературних джерел можна за згодою керівника проекту розміщати в загальному списку літератури.

Операційні карти і карти ескізів розміщаються після висновків по розділу або списку літератури до розділу, специфікація до пристрою поміщається в кінці пояснівальної записка, після специфікації магістерської дисертації.

## **Література розділу**

1. Горбацевич А.Ф., Шкред В.А. Курсовое проектирование по технологии машиностроения. - Минск: Высшая шк., 1983. - 256 с.
2. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Технологія машинобудування" для студентів механіко-машинобудівного інституту, інженерно-фізичного та поліграфічного факультетів (Укл. С.С. Добрянський, В.К. Фролов, В.А. Ковальов) - К.: Політехніка, 2002. - 78 с.
3. Справочник технолога-машиностроителя: Т.І ,2 /Под ред. А.Г.Косиловой и Р.К Мещерякова. - М.: Машиностроение, 1985-1986.
4. Справочник: Точность обработки, заготовки и припуски в машиностроении/ Косилова А.Г., Мещеряков Р.К., Калинин М.А. - М.: Машиностроение, 1976. - 288 с.
5. Справочник металлурга: Т. 1-5 /Под ред. А.К.Малова. - М.: Машиностроение, 1976-1978.
6. Справочник нормировщика-машиностроителя: Т.2 /Под ред. Е.И. Стружестраха. - М.: Машгиз, 1961. - 890 с.
7. Справочник. Приспособления для металлорежущих станков/ А.К. Горошкин. - М.: Машиностроение, 1979. - 383 с.
8. Ансеров М.А. Приспособления для металлорежущих станков. Л машиностроение, 1975.-658 с.
9. Общемашиностроительные нормативы времени вспомогательного, на обслуживание рабочего места и подготовительно-заключительного для технического нормирования станочных работ. Серийное производство. - М.: Машиностроение, 1974. - 493 с.
10. Справочник конструктора-машиностроителя: Т. 1-3./В.И. Ануьев М.: Машиностроение, 1978.
11. Терликова Т.Ф., Мельников А.С., Баталов В.И. Основы конструирования приспособлений. - М.: Машиностроение, 1980. - 118 с.

## **Додаток М.1**

## Операційна карта, форма 1

## Операційна карта, форма 1а

Інв. № оп.		Підпис і дата		Зам. інв. №		Інв. № публ.		Підпис і дата		код деталі		код операційної картки				
Назва деталі																
<b>Інструмент ( код і найменування )</b>																
№ пар- ходу	Загіст переходу	Допоміжний	Різучий	Вимірювальний	Розр. розмірн	Розмір штифта	Довжина	т	і	S	п	V	То	Тв		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Арк.		
Зм.	Арк.	Підпис	Дата	Зм.	Арк.	Підпис	Дата	Зм.	Арк.	Підпис	Дата	Зм.	Арк.	Підпис	Дата	2

## **Додаток М.1**

## Карта ескізів